



Manuel palleløfter

AM V05

Løftehøjde: 390 mm / Lasteevne: 500 kg

JUNGHEINRICH

Håndløftevognen med bred sporvidde til displaypaller.

Sikker håndtering af kvarte og halve paller samt specialpaller.

Den manøvreedygtige og fleksible AM V05 er den ideelle håndløftevogn til alle indsatser, hvor der skal flyttes kvarte og halve paller eller specialpaller. Gaffelbredden kan tilpasses manuelt fra 140 til 585 mm til specialpaller, f.eks. når der skal transporteres displaypaller i salgslokaler. Endvidere arbejder AM V05 særligt støjsvagt, hvilket er en fordel, når der arbejdes i salgslokaler. Styrestangshåndtaget kan betjenes med både højre og venstre hånd takket være dets ergonomiske design. Det hindrer trættende arbejde og gør disse håndløftevogne særligt manøvreedygtige. Hurtigløftet og den optimerede sænkeventil betyder, at varer kan flyttes hurtigt, sikkert og effektivt. Det gælder også europaller. Selvfølgelig har du også med AM V05 fordelene af den særlig holdbare konstruktion af hærdet stål med lejrede hjul, den svejsede gaffelholder samt ekstremt vedligeholdelsesfrie forbindelser.



Approved
Jungheinrich quality

Gennemprøvet kvalitet fra Jungheinrich

I årtier har mærket Jungheinrich stået for den højeste pålidelighed, førsteklasses maskiner samt en omfattende service, som du til enhver tid kan stole på. Jungheinrich fokuserer altid på maksimal kvalitet, lige fra den enkle håndløftevogn til det fuldautomatiske logistiksystem.

Alle fordele ved første øjekast

- Gaffelafstanden kan indstilles manuelt til mellem 140 og 585 mm
- Særlig støjsvag til indsats i salgslokaler
- Hurtigløft på op til 120 kg sparer tid og kræfter
- Præcis pumpehydraulik og speciel sænkeventil
- Ergonomisk styrestang til både højre- og venstrehåandede

Din Jungheinrich-håndløftevogn giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Det optimerede betjeningsselement kan anvendes af både højre- og venstrehåandede, og den krævede trækraft reduceres med de lejrede hjul.

Effektiv håndtering

- Hurtigløft som standard (op til 120 kg) sørger for, at kvarte og halve paller samt specialpaller er frie af gulvet med kun få pumpeslag.
- Den maksimale løftehøjde på 390 mm opnås med blot fem pumpeslag.
- Særlig præcis og doseret sænkning takket være den særlige sænkeventil.
- Det optimerede hydrauliksystem reducerer den nødvendige pumpekraft.
- Den nødvendige trækraft reduceres ved hjælp af de lejrede hjul.
- Et betjeningsselement, der er lige let at betjene for venstre- som højrehåandede.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.


Displaypaller kan flyttes sikkert med denne særligt holdbare håndløftevogn. Den slidstærke konstruktion giver sikkert arbejde i dagligdagen.

Sikker og slidstærk

- Sikker transport af displaypaller.
- Enkeltgaffelruller af slidstærk og letkørende nylon.
- Pulvercoating til beskyttelse af stålkonstruktionen mod korrosion.

Maksimal stabilitet og holdbarhed

- Stabile gaffler og strømlinede former.
- Svejset styrestangsophæng.
- Beskyttede indløbsruller.
- Hærdet stål.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Denne palleløfter tilpasser sig perfekt til de paller, du skal have flyttet, uanset om det drejer sig om specialpaller eller almindelige europaller.

Støjsvag og robust

- Robuste styrehjul af massiv gummi gør den særlig støjsvag.

Bredsporspalleløftere

- Gaffler kan justeres individuelt mellem 140 og 585 mm til optagning og transport af ikke standardiserede lastbærere.
- Endvidere er på- og aflæsning af små lastbærere på en europalle også mulig.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)
AM V05, M V05760x955, C-GN	500 kg	390 mm	2005 mm

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**