



Porta-paletes manual com garfos planos **AM 15L**

Elevação: 120 mm / Capacidade de carga: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AM 15L



Tabela VDI

| | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Características | 1.1 | Fabricante (nome curto) | | Outros (OEM) | | | |
| | 1.2 | Designação do modelo pelo fabricante | | AM 15l | | | |
| | 1.3 | Tração | | Manual | | | |
| | 1.4 | Modo de operação | | Manual | | | |
| | 1.5 | Capacidade de carga/carga | Q kg | 1500 | | | |
| | 1.6 | Distância do centro de gravidade da carga | c mm | 600 | 500 | 400 | 600 |
| | 1.9 | Distância entre eixos | y mm | 1100 | 900 | 745 | 1080 |
| Pesos | 2.1 | Peso próprio do equipamento | kg | 74 | 72 | 71 | 65 |
| | 2.2 | Peso por eixo com carga à frente/atrás | - | - / - | | | 476 / 613 |
| | 2.3 | Peso por eixo sem carga à frente/atrás | - | - / - | 60 / 28 | - / - | 60 / 28 |
| Rodas/chassis | 3.1 | Pneus | | C-BN | | | |
| | 3.2 | Dimensão do pneu, dianteiro | | Ø 170x50 | | | |
| | 3.3 | Dimensão do pneu, traseiro | | Ø 50x70 | | | |
| | 3.5 | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes) | | 2/4 | | | |
| | 3.6 | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente | b10 mm | 109 | | | |
| | 3.7 | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás | b11 mm | 370 | | | |
| Dimensões básicas | 4.4 | Elevação (h3) | h3 mm | 120 | | | |
| | 4.9 | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx. | h14 mm | 1237 | | | |
| | 4.14 | Altura da plataforma ao solo, elevada | h12 mm | 171 | | | |
| | 4.15 | Altura dos garfos, em baixo | h13 mm | 51 | | | |
| | 4.19 | Comprimento total | l1 mm | 1530 | 1330 | 1175 | 1530 |
| | 4.20 | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo | l2 mm | 380 | | | |
| | 4.21.1 | Largura total | b1 mm | 520 | | | 680 |
| | 4.22 | Dimensões do garfo | s/ e/l mm | 38 x 150 x 1150 | 38 x 150 x 950 | 38 x 150 x 795 | 38 x 150 x 1150 |
| | 4.25 | Distância fora-a-fora do garfo | b5 mm | 520 | | | 680 |
| | 4.32 | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos | m2 mm | 13 | | | |
| | 4.34.1 | Largura de trabalho (paleta 1000 × 1200 transversalmente) | Ast mm | 1584 | | | |
| | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal) | Ast mm | 1784 | | | |
| 4.35 | Raio de viragem | Wa mm | 1274 | | | | |
| Performance | 5.3 | Velocidade de descida com/sem carga | m/s | 0,09 / 0,02 | | | |
| - Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores. | | | | | | | |

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro de
Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



JUNGHEINRICH