



Elektrisk låglyftare/ledtruck

AME 15

Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 1500 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Jungheinrich AME 15

Den kraftfulla mellanklassen i segmentet eldrivna pallyftare

Kompetent hjälp vid den dagliga palltransporten.

Våra flexibla och kostnadseffektiva eldrivna pallyftare AME 15 är driftsekonomiska truckar i mellanklassen i segmentet eldrivna pallyftare. De är de perfekta medhjälparna vid lastbilstransport eller vid den dagliga palltransporten.

Genom sin kompakta konstruktion och låga egenvikt visar de framför allt sin styrka i trånga utrymmen och i vikt känsliga miljöer. Den automatiska hastighetsreduceringen i kurvor samt läget för långsam körning för bättre körkontroll ger maximal säkerhet i arbetet.


Det underhållsfria litiumjonbatteriet ger maximal tillgänglighet och mellanladdningsfunktionen säkerställer alltid ökad effekt. Det ergonomiska reglaget och åtkomsten via pinkod underlättar handhavandet för truckföraren.

Fördelar

- Kraftfull eldriven pallyftare i mellanklassen för användning både inom- och utomhus.
- Kraftfullt litiumjonbatteri med enkelt batteribyte.
- Automatisk hastighetsanpassning vid kurvkörning för säker körning.
- Åtkomst via pin-kod för att skydda mot obehörig användning av trucken.
- Tillförlitlig Jungheinrich-kvalitet med komponenter med lång livslängd.

Din eldrivna pallyftare från Jungheinrich

Ger maximal nytta på lagret



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Effektivitet är prio ett för oss när det kommer till att lyfta och hantera gods. Jungheinrichs eldrivna pallyftare AME klarar enkelt ett flertal uppgifter vid den dagliga palltransporten.

Kontrollerat arbete

- Exakt kontroll av gafflarnas insticksdjup för att undvika skador på pall och truck.
- Tandemgaffelhjul i kombination med skyddade klätterhjul för bekväm upptagning av pallarna på tvären.

Self-Service-kit för egenhändigt utförd reparation (tillval)

- Anvisningar med bilder för fackmässigt utförande av reparationer.
- Jungheinrich Original-reservdelar till förmånligt paketpris.
- Detaljerad förteckning över alla verktyg och all skyddsutrustning som behövs.
- Kostnads- och tidsbesparing genom att driftberedskapen återupprättas snabbt.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Säkerheten på ditt lager är mycket viktig för oss. Därför har vi utrustat våra eldrivna pallyftare AME med avancerade körfunktioner, så att både medarbetarna och transportgodset alltid är optimalt skyddade.

Maximal säkerhet

- Hastighetskontrollen vid kurvkörning förhindrar att trucken välter och underlättar handhavandet.
- Krypkörning för körning med lodrätt stående styrarm för arbete i trånga utrymmen, t.ex. hissar och lastbilar.
- Robust stålchassi som skyddar maximalt mot skador.

Exakt navigation

- Fjädrad styrarm för maximal åkkomfort och för att skydda truckkomponenterna.
- Enkelt handhavande med ergonomiskt reglage som passar såväl höger- som vänsterhänta.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Med den senaste litiumjontekniken är våra pallyftare AME optimalt rustade för långa arbetspass i flerskiftsdrift. Intelligent funktioner som CAN-Bus-feldiagnos eller åtkomst via pinkod ökar effektiviteten ytterligare.

Underhållsfritt litiumjonbatteri

- Mycket kostnadseffektivt genom längre livscyklar och underhållsfri drift.
- Med snabbbladdningsfunktionen möjliggör litiumjonbatteriet flexibel användning.
- Effektiva laddningsprocesser utan dyr laddningsinfrastruktur.

Innovativ teknik

- CAN-Bus-feldiagnos för att säkerställa störningsfri drift.
- Åtkomst via pin-kod för att undvika obehörig användning.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
AME 15 (540 x 800)	1500 kg	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s
AME 15 (540 x 1 000)	1500 kg	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s
AME 15 (540 x 1 150)	1500 kg	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s
AME 15 (685 x 1 000)	1500 kg	4,8 km/h		0,02 m/s
AME 15 (685 x 1 150)	1500 kg	4,8 km/h		0,02 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



JUNGHEINRICH