



Ameise PSE 1.2

Elektrisk stabler med styrestang (1200 kg)

Den fleksible hjælper til korte transportstrækninger.

Optimal til ind- og udstabling i store højder.

Den robuste og alsidige eltruck Ameise® PSE 1.2 er en pålidelig transportenhed til lejlighedsvis ind- og udstabling i stor højde eller transport over korte afstande.

Fire løftehøjder op til 3.600 mm samt et vedligeholdelsesfrit litium-ion-batteri giver stor fleksibilitet. Det fleksible valg af ladested og den integrerede lader sikrer umiddelbar tilgængelighed samt enkel og hurtig mellemopladning.

Et ergonomisk udformet multifunktionsstyrestangshåndtag, der kan betjenes med begge hænder, giver høj betjeningskomfort, og beskyttelsesruden foran masten samt curveCONTROL til automatisk hastighedsreduktion i kurver øger sikkerheden.

Hvis du ønsker en prisbillig start i eltruck-segmentet, skal du vælge PSE 1.2 Simplex Li-ion med to løftehøjder op til 2.000 mm – en ægte profi til ind- og udstabling eller plukning.

Dine fordele vises hurtigt

- Manøvreedygtig, elektrisk, styrestangsstyret eltruck med kompakte mål.
- Kan fås i seks forskellige løftehøjder på mellem 1.600 og 3.600 mm.
- Vedligeholdelsesfrit litium-ion-batteri giver enkel og hurtig mellemopladning.
- Kontakt lav hastighed til manøvrering med styrestang i opretstående stilling.
- Automatisk reduktion af hastigheden i kurver med curveCONTROL.

Din Ameise-truck giver dig mange fordele.

Rimelig pris

Optimal ydelse, der er til at betale.

- Tilgængelige løftehøjder op til 3.600 mm.
- Dobbelt teleskopmast til ind- og udstabling af paller.
- Optimal til plukning og klargøring af varer på op til 1.200 kg.
- Fralægningsmuligheder og USB-grænseflader til tilslutning og opladning af eksterne enheder.
- Med integreret oplader kan ladestedet vælges fleksibelt.
- Hurtig levering af reservedele.

Komfortabel

Maksimal betjeningskomfort ved enhver indsats.

- Ergonomisk udformet multifunktionsstyrestangshåndtag, der kan betjenes med begge hænder.
- Automatisk hastighedsreduktion ved kurvekørsel med curveCONTROL.
- Knap til lav hastighed til manøvrering med styrestang i opretstående stilling.
- Vedligeholdelsesfrit litium-ion-batteri med korte opladningstider.
- Effektive ladeprocesser uden dyr ladeinfrastruktur.
- Ikke behov for batteriskift.

Pålidelig

Robust kvalitet til mange forskellige formål.

- Vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor med hurtig acceleration og behagelige køreegenskaber.
- Flexibilitet takket være enkel og hurtig mellemopladning uden memoryeffekt.
- Plexiglasrude foran masten til beskyttelse mod utilsigtet indgriben.
- Stålafdekninger, der forhindrer skader i fodområdet.

Model Oversigt

altid det bedste valg.

Navn	Kapacitet / belastning	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
PSE 1.2 (280 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 (350 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 med initialløft (250 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 med initialløft (310 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 med initialløft (350 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 Simplex (190 EF)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s