




Manuell pallyftare/handtruck med våg

AMW 22 / 22p

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2200 kg

JUNGHEINRICH



Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)							
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AMW 22				AMW 22p			
	1.3	Drivning		Manuell							
	1.4	Manövrering		Manuell							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2200							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600							
	1.9	Hjulbas	y mm	1110							
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	99				102			
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	578 / 1721							
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	61 / 38							
Hjul/chassi	3.1	Däck		C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 170x50	Ø 170 x 50		Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 82x96	Ø 82 x 96		Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/2							
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	109							
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	370							
	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	122							
Grundmått	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14 mm	1234							
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	86							
	4.19	Total längd	l1 mm	1546							
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	396							
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	540							
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150							
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	540							
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	24							
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast mm	1763							
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	1813							
	4.35	Vändradie	Wa mm	1303							
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,09 / 0,02							

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**