



Elektrisk palleløfter med styrestang

AME 18

Løftehøjde: 115 mm / Lasteevne: 1800 kg

Kraftfuld.

Letvægt.

Et energibundt i filialen, i produktionen samt i og ved lastbilen.

Jungheinrichs AME 18-elpalleløftere udnytter deres fulde styrke på trange steder og i vægtfølsomme arbejdsmiljøer. De er ekstremt manøvredegytige og robuste og klarer ubesværet krævende logistikprocesser.

Med en løfteevne på 1.800 kg, kompakte mål og lav egenvægt egner de sig optimalt til daglig palletransport og lastbiltransport. Deres enhåndsbetjening på begge sider og intuitive brugervenlighed gør dem til uvurderlige hjælpere i dagligdagen.

Samtidig er AME 18 yderst effektive og meget tilgængelige: Med moderne litium-ion-teknologi bruger de minimalt energi, kan hurtigt og nemt mellemoplades med indbygget oplader og har en vedligeholdelsesfri drivmotor.

Sikkerhed står selvfølgelig højt hos Jungheinrich AME 18 styrestangsstyrede elpalleløftere: En forstærket stålkonstruktion sikrer maksimal robusthed. Beskyttede støttehjul samt høj køre- og svingstabilitet minimerer risici for personer, trucken og transportgods.

Alle fordele ved første øjekast

- Kraftig styrestangsstyret elpalleløfter i mellemklassen, ideel til lastbiltransport.
- Intuitiv og sikker betjening samt høj køre- og svingstabilitet.
- Forstærket stålkonstruktion og beskyttede støttehjul sikrer robusthed og sikkerhed.
- Høj tilgængelighed takket være li-ion-batteri og indbygget lader kombineret med lavt energiforbrug.
- Pålidelig Jungheinrich-kvalitet med holdbare komponenter.

Din Jungheinrich-palleløfter

Giver maksimal kundeværdi.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Effektiv i brug, robust og økonomisk i daglig drift.

Ideel til daglige opgaver.

- Lavt energiforbrug.
- Vedligeholdelsesfri drivmotor.
- Let, manøvreedygtig og kompakt.
- Forbedret robusthed og løfteevne.

Fremragende energieffektivitet.

- Omkostningseffektivt gennem længere levetider.
- Fleksibel brug takket være mellemopladning af litium-ion-batteri.
- Nem opladning i enhver stikkontakt via den integrerede, indbyggede lader.
- Automatisk nedlukning ved inaktivitet skåner både budgettet og miljøet.

Pålidelig litium-ion-teknologi

- Tid og penge spares takket være vedligeholdelsesfri drift.
- Høj tilgængelighed af trucken med hurtig opladning og mellemopladning.
- Op til tre gange længere levetid sammenlignet med blysyrebatterier.
- Indsatssikker takket være førsteklases batteristyringssystem.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Intuitiv håndtering og gennemført beskyttelse af mennesker, maskiner og varer.

Bekvem og sikker betjening.

- Øget stabilitet med to affjedrede støttehjul placeret ved siden af drivhjulet.
- Sikker og præcis manøvrering takket være god koordinering af software og chassis.
- 8 % stigeevne.
- Fuldt integrerede, beskyttede støttehjul.
- Kontakt lav hastighed til manøvrering med styrestangen i lodret position.
- To køreprogrammer til justerede hastigheder (2,5 km/t og 5,5 km/t).
- Præcis styring af gaflernes indstiksdybde forhindrer skader på paller og trucks.
- Nem optagning på tværs af paller takket være tandemgaffelruller plus beskyttede indløbsruller.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Med de robuste styrestangsstyrede elpalleløfter fra Jungheinrich AME kan du transportere varer fleksibelt og pålideligt både indendørs og udendørs.

Universel og alsidig anvendelse

- Styrestangshåndtag med enhåndsbetjening på begge sider.
- Bekvem opladning med indbygget lader.
- Køretøjets status synlig via tydeligt synlige LED-striber.
- Let adgang med pinkode.
- Alle betjeningsinstrumenter og display er monterede overskueligt i styrestangen.
- Gaffelmarkering ved 800 mm for præcis optagning på tværs af paller.
- Der kan fås forskellige gaffellængder.
- Opbevaringsrum på batteriafdækningen.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last	Samlet højde
AME 18 (530x800, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1.150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1.150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**