



# Elektrisk ledstaplare

## EJC 010i

Lyfthöjd: 2300-3600 mm / Lastkapacitet: 1000 kg

# Den kompakta följeslagaren för mångskiftande mindre arbeten.

**Platsbesparande, lättmanövrerad och optimal för mindre jobb.**

EJC 010i är ingångstrucken bland eldrivna staplare med styrarm. Den passar perfekt för miljöer eller lagerutrymmen där det är ont om plats och klarar att transportera och lyfta laster på upp till 1 000 kg och stapla upp till 3,60 m.

Den flexibla multitalangen har ett dubbelt teleskoplyftstativ med fem olika lyfthöjder mellan 2,30 och 3,60 m. Batterikapaciteten på 50 Ah samt inbyggd laddare (15 A) säkerställer hög tillgänglighet.

Med sina kompakta dimensioner och den lilla vändradien glänser EJC 010i även där det är riktigt trångt. Som ergonomiskt lyftbord passar den perfekt för bestyckning av maskiner. Den låga höjden ger bra sikt över gafflarna och omgivningen.

Kort sagt: EJC 010i är den perfekta lösningen för små till medelstora företag som ibland behöver transportera och lagra lätt gods över korta sträckor.



## **Inga bekymmer. Ingen kompromiss**

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.

## **Fördelar**

- Ingångstruck för hantering av lättare gods.
- Smal arbetsgångbredd, liten vändradie och låg höjd.
- Förkonfigurerad grundutrustning som snabbt är tillgänglig med lyfthöjder mellan 2,30 och 3,60 m.
- Underhållsfri litiumjonteknik: hög tillgänglighet genom mellanladdning.
- Intuitiv användning även för ovan personal.

# Din staplare från Jungheinrich för mindre transport- och staplingsuppgifter.



## Effektivitet

Kompakt, flexibel och tillförlitlig i den dagliga verksamheten.

Den platsbesparande geometrin – som möjliggörs genom vår moderna litiumjonteknik – gör EJC 010i till en outhärlig hjälpreda där det är ont om plats.

### Flexibilitet i den dagliga verksamheten

- Kompakt och smidig och därför optimal för små eller trånga utrymmen.
- Låg höjd och bra sikt genom lyftstativet gör det lättare att hantera lasten med precision.
- Lyftning proportionellt och sänkning i två steg för exakt positionering.
- Lyfta och sänka vid uppfälld styrarm och samtidigt manövrera knappen för långsam körning för enkel och snabb plockning samt lasta/lasta av lastpallar är möjligt.
- Litiumjonbatteriets höga energitäthet möjliggör platsbesparande truckgeometri.

### Hög energieffektivitet

- Flexibel och decentraliserad laddning i vilket vanligt eluttag som helst.
- Energisparfunktion: Trucken stängs av automatiskt när den inte används.
- Konstant spänning – du har alltid tillgång till full kraft.

### 100 % litiumjonteknik

- Batteribyte behövs inte: Underhållsfrihet sparar tid och pengar.
- Snabb- och mellanladdning under pauser eller stilleståndstider säkerställer hög tillgänglighet till truckarna.
- Upp till tre gånger så lång livslängd jämfört med blysyrbatterier.
- Driftsäkert tack vare högkvalitativt batteristyrningssystem.



## Säkerhet

Minskar risker och förhindrar skador.

Den nya lyftstativgeometrin i kombination med den låga chassihöjden ger utmärkt sikt över gaffelpetsarna och lasten. Det minskar risken för transportskador, både på godset och i omgivningen.

### Intelligent och lättmanövrerad

- Mindre erfarna truckförare drar fördel av intuitiv manövrering.
- Bra sikt över gafflar, last och närområde.
- Enklare manöverkörning i trånga utrymmen tack vare läget för långsam körning när styrarmen är uppfälld.
- Kompakt frontmått och liten vändradie minskar risken för skador på gods, omgivning och truck.
- En kroppsskyddsbrytare som är integrerad i styrhandtaget skyddar truckföraren mot kollisioner.
- Fyrhjulschassi gör trucken stabil och säker.



## Individuell anpassning

En multitalang för dina behov: EJC 010i.

Med Jungheinrichs eldrivna staplare EJC 010i klarar du enklare transporter, stapling eller plockning på ett effektivt och platsbesparande sätt.

### Kan användas universellt i många situationer

- Pallhantering (lyfta, sänka, transportera) samt plockning.
- Lyft- eller arbetsbord placerar godset på en ergonomisk arbetshöjd.
- 2-tums truckdisplay och 4-siffrig åtkomstkod som kan väljas individuellt.
- Språkneutrala symboler på displayen informerar om truckens och batteriets status.
- Dokumentfack för A5-dokument i frontkåpan.
- Hastigheten kan ställas in individuellt (3 program från 4 till 5,3 km/h).

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EJC 010i (2300 ZT)	1000 kg	2300 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (2500 ZT)	1000 kg	2500 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (2900 ZT)	1000 kg	2900 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (3200 ZT)	1000 kg	3200 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (3600 ZT)	1000 kg	3600 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s

Jungheinrich Svenska AB  
Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**