



## Manuell pallyftare med platta gafflar

**AM 08L**

Lyfthöjd: 36 mm / Lastkapacitet: 750 kg

**JUNGHEINRICH**



## VDI bord

		Andra (OEM)					
		AM 08l (520 x 600)	AM 08l (520x800)	AM 08l (520x1150)	AM 08l (520x2000)		
Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)					
	1.2	Tillverkarens typbeteckning					
	1.3	Drivning			Manuell		
	1.4	Manövrering			Manuell		
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	750			
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	300	400	600	1000
	1.9	Hjulbas	y mm	573	773	1123	1973
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	68	74	85	152
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	197 / 622	251 / 573	302 / 535	319 / 571
Hjul/chassi	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 150x50			
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 36x60			
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2 / 4			
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	150			
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	370			
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	97			
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14 mm	359 / 1237			
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12 mm	133			
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	36			
	4.19	Total längd	l1 mm	1004	1204	1554	2404
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	404			
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	520			
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l mm	28 x 150 x 600	28 x 150 x 800	28 x 150 x 1150	28 x 150 x 2000
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	520			
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	8			
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast mm	-		1788	2638
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	-		1838	2638
4.35	Vändradie	Wa mm	882	1078	1423	2268	
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,04 / 0,03			

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,  
Moosburg och Landsberg samt vårt  
reservdelscenter i Kaltenkirchen  
certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**