



## Ameise PSE 1.2

Elektrisk ledstaplare (1200 kg)

# Den flexibla medhjälparen för korta transportsträckor.

## Optimal för in- och utlastning på höga höjder.

De robusta och flexibla eldrivna staplarna Ameise® PSE 1.2 är tillförlitliga transporttruckar för sporadisk in- och utlastning på hög höjd eller för transport över korta avstånd.

Fyra lyfthöjder upp till 3 600 mm och ett underhållsfritt litiumjonbatteri ger hög flexibilitet. Laddningsplatsen som kan väljas fritt och den inbyggda laddaren garanterar omedelbar tillgänglighet och enkel och snabb mellanladdning.

Ett ergonomiskt utformat multifunktionsstyrhandtag som kan manövreras med båda händerna ger hög körkomfort, och skyddsrutan framför lyftstativet samt curveCONTROL för automatisk hastighetsreducering i kurvor ger hög säkerhet.

Välj PSE 1.2 Simplex li-jon med två lyfthöjder på upp till 2 000 mm som prisvärt alternativ i segmentet eldrivna staplare – ett verkligt proffs när det gäller in- och utlastning eller orderplockning.

## Dina fördelar med en blick

- Smidig eldriven ledstaplare med kompakta mått.
- Finns med sex olika lyfthöjder på mellan 1 600 och 3 600 mm.
- Underhållsfritt litiumjonbatteri för enkel och snabb mellanladdning.
- Knapp för långsam körning för manövrering med upprätt styrarm.
- Automatisk reducereing av hastigheten i kurvor tack vare curveCONTROL.

## Din Ameise-truck för maximal nytta på lagret.

### Prisvärd

**Maximal prestanda till ett bra pris.**

- Tillgängliga lyfthöjder upp till 3 600 mm.
- Dubbelt teleskopstativ för in- och utlastning av pallar.
- Optimal för plockning och tillhandahållande av varor upp till 1 200 kg.
- Förvaringsmöjligheter och USB-gränssnitt för anslutning och laddning av externa enheter.
- Inbyggd laddare för flexibelt val av laddningsplats.
- Snabb leverans av reservdelar.

### Bekväm

**Maximal körkomfort i alla situationer.**

- Ergonomiskt utformat multifunktionsstyrhandtag som kan manövreras med båda händerna.
- Automatisk hastighetsreducering vid kurvkörning tack vare curveCONTROL.
- Krypkörningsknapp för manövrering med upprätt styrarm.
- Underhållsfritt litiumjonbatteri med korta laddningstider.
- Effektiva laddningsprocesser utan dyr laddningsinfrastruktur.
- Inget batteribyte behövs.

### Tillförlitlig

**Robust kvalitet för många olika tillämpningar.**

- Underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik för snabb acceleration och bra köregenskaper.
- Flexibilitet genom enkel och snabb mellanladdning utan minneseffekt.
- Plexiglasruta framför lyftstativet skyddar mot nedfallande föremål.
- Stålskydd förhindrar skador på fötterna.

# Modellöversikt

Alltid det bästa valet.

Namn	Kapacitet / belastning	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
PSE 1.2 (250 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 (280 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 (310 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 (350 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 med initiallyft (250 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 med initiallyft (280 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 med initiallyft (310 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 med initiallyft (350 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 Simplex (150 EF)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 Simplex (190 EF)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s