



# Elektrický ručně vedený nízkozdvižný vozík

**EJE M13 / M15**

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnost: 1300-1500 kg

# Zkušeni pomocníci ve stísněných prostorách.

Naše lehké váhy pro bezpečnou přepravu zboží.

Úsporné a kompaktní EJE M13 / M15 nabízejí optimální podporu při přepravě lehkého až středně těžkého zboží v malých a středních firmách. Díky své kompaktní konstrukci přesvědčí maximální manévrovatelností, zejména ve stísněných prostorách skladů.

Výkonný hnací motor zajišťuje hospodárnou překládku zboží při nízkých provozních nákladech a bezúdržbovou lithium-iontovou baterii vozíku lze prostřednictvím zabudovaného nabíječe rychle a pohodlně nabíjet v jakékoli zásuvce 230 V.

Dvě odpružená opěrná kola pro stabilní jízdu do zatáček a plně uzavřený rám zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti při jízdě. Multifunkční hlavice oje s LCD displejem zobrazuje nejdůležitější provozní údaje a nabízí vysoký komfort díky ovládání jednou rukou.

## Přehled výhod

- Hospodárny základní model pro přepravu zboží v omezených prostorách.
- Vysoká manévrovatelnost díky kompaktním rozměrům vozíku.
- Vestavěný nabíječ pro flexibilní a rychlé nabíjení.
- Opěrná kola pro lepší stabilitu za jízdy a při jízdě do zatáček.
- Volitelné doplňkové vybavení pro specifické provozní podmínky.

# Váš nízkozdvížený vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



## Efektivita

Vynikající výkon s těmi nejefektivnějšími vozíky.

Perfektní kombinace robustnosti a efektivity: Díky lithium-iontové baterii, která je součástí standardní výbavy, přesvědčí naše EJE M13 / M15 dlouhou životností, bezúdržbovostí a prvotřídní energetickou bilancí.

### Pokroková technika pohonu

- Výkonný hnací motor s vysokou účinností a vynikající energetickou bilancí.
- Rekuperace energie díky rekuperačnímu brzdění.
- Vozík podle nejnovější normy EN-1175.

### Sériová lithium-iontová technologie

- Výkonná lithium-iontová baterie.
- Flexibilní a rychlé mezidobíjení zajišťuje vysokou dostupnost vozíků.
- Úspora nákladů díky životnosti, která je až 3 x delší, než u olověných akumulátorů.
- Není nutná žádná výměna ani údržba lithium-iontové baterie.
- Inteligentní automatické vypínání po 30 minutách nepoužívání.



## Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.


Při každé jízdě s našimi elektrickými nízkozdvíženými vozíky EJE M13 / M15 se o bezpečnost obsluhy stará celá řada bezpečnostních prvků a riziko zranění je tak sníženo na minimum.

### Optimální stabilita a vysoký jízdní komfort

- Opěrná kola pro vynikající stabilitu za jízdy a při jízdě do zatáček.
- Plně uzavřený rám pro maximální ochranu.
- Zjednodušené manévrování ve stísněných prostorách pomocí stisku tlačítka pomalého pojezdu, zatímco oj je ve svislé poloze.
- Čtyřmístný přístupový PIN kód v oji pro větší komfort obsluhy.
- S vozíkem lze pohybovat pouze tehdy, když se síťová zástrčka vestavěného nabíječe nachází v předem určené zásuvce na vozíku.

### Snížená míra nebezpečí úrazu

- Snížené riziko zranění nohou díky nízké světlé výšce.
- Bezpečnostní spínač ochrany těla integrovaný v hlavici oje chrání v nebezpečných situacích před kolizemi.
- Dlouhá bezpečnostní oj zajišťuje dostatečnou vzdálenost mezi obsluhou a vozíkem.



## Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

Ať už v paletovém skladu, nebo při rozvozu uprostřed města - využijte různých možností volitelného vybavení a balíčků, abyste vozík dokonale přizpůsobili konkrétním provozním podmínkám.

### Bezpečné intuitivní ovládání

- Oboustranné ovladatelná multifunkční hlavice oje.
- LED zobrazení nejdůležitějších provozních údajů vozíku v reálném čase, jako je rychlost pojezdu, stav nabití baterie, počítadlo provozních hodin a zobrazení provozního stavu, umožňuje hospodárný provoz.
- Snadné ovládání pro praváky i leváky.

### Volitelné doplňkové vybavení

- Dostupná varianta City se zvýšenou světlou výškou a větší šířkou vidlic je ideální pro práci ve středu města, či ve stísněných prostorách.
- Díky zvukové izolační podložce a pneumatikám Tri-Load lze v obytných oblastech snížit hlučnost vozíku až na 60 dB.
- Vážicí zařízení je použitelné všude tam, kde je nutné zboží přepravovat i vážit. Tím zvládnete dva pracovní kroky snadno a rychle použitím jediného zařízení.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
EJE M13 (540 x 1 150)	1300 kg	120 mm	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s
EJE M13 (550 x 1 150) s funkcí vážení	1300 kg	120 mm	5 km/h	1863 mm	0,06 m/s
EJE M15 (540 x 1 000)	1500 kg	120 mm	5 km/h	1693 mm	0,06 m/s
EJE M15 (540 x 1 150)	1500 kg	120 mm	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s
EJE M15 (550 x 1 150) s funkcí vážení	1500 kg	120 mm	5 km/h	1863 mm	0,06 m/s
EJE M15 (670 x 1 000)	1500 kg	120 mm	5 km/h	1693 mm	0,06 m/s
EJE M15 (670 x 1 150)	1500 kg	120 mm	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



**JUNGHEINRICH**