



## Elektrisk låglyftare/ledtruck

### **EJE M13 / M15**

Lyfthöjd: 120 mm / Lastkapacitet: 1300-1500 kg

# Kompetent medhjälpare där det är ont om plats.

Våra lättviktstruckar för säkra varutransporter.

De ekonomiska och kompakta EJE M13/M15 är ett optimalt stöd vid transport av lätt till medeltungt gods på små och medelstora företag. Den kompakta designen gör dem extra smidiga på trånga lager.

En kraftfull drivmotor säkerställer kostnadseffektiv godshantering och låga driftskostnader, och det underhållsfria litiumjonbatteriet kan laddas på ett säkert och bekvämt sätt i ett vanligt 230 V-uttag med den inbyggda laddaren.

Två fjädrade stödhjul ger stabil kurvkörning och ett helt slutet chassi garanterar hög körsäkerhet. Multifunktionsstyrhandtaget med LCD-display visar överskådligt de viktigaste driftsdata och ger hög komfort tack vare enhandsmanövrering.



## Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

\* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

## Fördelar

- Ekonomisk ingångstruck för lätta varutransporter i trånga utrymmen.
- Mycket smidig tack vare kompakta mått.
- Inbyggd laddare för flexibel och snabb laddning.
- Stödhjul för bättre kör- och kurvstabilitet.
- Ytterligare utrustning som tillval för specifika användningsförhållanden.

# Din låglyftare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



## Effektivitet

Maximal prestanda med de effektivaste truckarna.

Den perfekta kombinationen av robusthet och effektivitet: Med litiumjonbatteri som standard imponerar våra EJE M13/M15 med lång livslängd, underhållsfrihet och låg energiförbrukning.

### Avancerad drivteknik

- Kraftfull drivmotor med hög verkningsgrad och utmärkt energihushållning.
- Energiåtervinning genom regenerativ bromsning.
- Truck enligt den senaste EN 1175-standard.

### Litiumjonteknik som standard

- Kraftfullt litiumjonbatteri.
- Flexibel och snabb mellanladdning ger hög tillgänglighet till truckarna.
- Kostnadsbesparing genom en livslängd som är upp till tre gånger längre än för blysyrbatterier.
- Litiumjonbatteriet behöver inget underhåll och inget batteribyte behövs.
- Intelligent automatisk avstängning när trucken inte har använts på 30 minuter.



## Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.


Risken att truckföraren skadar sig reduceras till ett minimum vid varje körning med våra eldrivna låglyftare EJE M13/M15 tack vare en rad säkerhetsåtgärder.

### Optimal stabilitet och hög åkkomfort

- Stödhjul för utmärkt kör- och kurvstabilitet.
- Helt slutet chassi för maximalt skydd.
- Enklare manöverkörning där det är ont om plats genom att knappen för långsam körning trycks in när styrarmen är uppfälld.
- Fyrsiffrig pinkod i styrarmen för högre körkomfort.
- Trucken kan bara förflyttas när den inbyggda laddarens nätkontakt sitter i den föreskrivna insticksplatsen på trucken.

### Minskad risk för personskador

- Minskad risk för fotskador tack vare låg markfrigång.
- Kroppsskyddsbrytaren som är integrerad i styrhandtaget skyddar mot kollision i risksituationer.
- Den långa säkerhetsstyrarmen ger tillräckligt avstånd mellan truckföraren och trucken.



## Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

På pallagret eller vid leveranser i stan – dra nytta av olika tillval och paket för att anpassa din truck optimalt efter specifika användningsförhållanden.

### Säker, intuitiv manövrering

- Ergonomiskt multifunktionsstyrhandtag som kan manövreras med båda händerna.
- LED-indikering i realtid av truckens viktigaste driftsdata som t.ex. hastighet, batteristatus, drifttidsmätare och visning av driftstillstånd möjliggör ekonomiskt arbete.
- Enkelt att manövrera oavsett om man är höger- eller vänsterhänt.

### Tillvalsutrustning

- City-tillvalet med högre markfrigång och större gaffelbredd är optimalt vid arbete i stan och i trånga utrymmen.
- Tack vare ljuddämpande matta och Tri-Load-däck kan truckens ljudnivå minskas till 60 dB i bostadsområden.
- Våganordningen kan användas överallt där varor måste vägas och transporteras. På så sätt utförs två arbetsmoment snabbt och effektivt med samma truck.

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EJE M13 (540 x 1 150)	1300 kg	120 mm	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s
EJE M13 (550 x 1 150) med vägfunktion	1300 kg	120 mm	5 km/h	1863 mm	0,06 m/s
EJE M15 (540 x 1 000)	1500 kg	120 mm	5 km/h	1693 mm	0,06 m/s
EJE M15 (540 x 1 150)	1500 kg	120 mm	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s
EJE M15 (550 x 1 150) med vägfunktion	1500 kg	120 mm	5 km/h	1863 mm	0,06 m/s
EJE M15 (670 x 1 000)	1500 kg	120 mm	5 km/h	1693 mm	0,06 m/s
EJE M15 (670 x 1 150)	1500 kg	120 mm	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99  
kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**