



Porta-paletes manual

AM V05

Elevação: 390 mm / Capacidade de carga: 500 kg

JUNGHEINRICH

O porta-paletes manual de eixo largo para paletes de exposição.

Manuseio seguro de metades e quartos de paletes e paletes especiais.

O AM V05 flexível e manobrável é o porta-paletes manual ideal para todas as aplicações onde é necessário mover metades e quartos de paletes, bem como paletes especiais. Para o transporte de paletes de exposição em salas de vendas, por exemplo, a largura do garfo no intervalo de 140 a 585 mm pode ser adaptada manualmente à paleta especial. Para utilização em lojas com contacto com o cliente, o AM V05 também é muito silencioso. Com o seu design ergonómico, o braço do timão ambidestro permite um trabalho sem fadiga e torna estes porta-paletes manuais particularmente manobráveis. Com a elevação rápida e a válvula de descida otimizada, as mercadorias também são movidas com rapidez, segurança e eficiência. Aliás, isso também se aplica às europaletes padrão. Naturalmente, o AM V05 também tira partido da construção de aço temperado extremamente durável com as suas rodas reforçadas, o suporte de garfo soldado e conexões de manutenção extremamente reduzida.



Approved
Jungheinrich quality

Qualidade Jungheinrich comprovada

Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta fiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço abrangente em que pode confiar em qualquer momento. Desde porta-paletes manuais simples a sistemas logísticos totalmente automatizados – a Jungheinrich esforça-se sempre pela máxima qualidade.

Todas as vantagens em resumo

- Distância dos garfos ajustável manualmente (140-585 mm)
- Marcha particularmente silenciosa para utilização em espaços de vendas
- Elevação rápida com economia de potência e de tempo até 120 kg
- Sistema hidráulico de bomba preciso e válvula especial de descida
- Timão ergonómico adequado para destros e canhotos

O seu porta-paletes manual Jungheinrich para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Tanto os destros como os canhotos beneficiam do elemento de comando otimizado e da redução da tração necessária devido às rodas com buchas.

Movimentação eficiente

- Elevação rápida de série (até 120 kg) para a elevação de quartos e metades de paletes, bem como paletes especiais desde o solo, com poucos impulsos da bomba.
- Alcance da altura de elevação máxima de 390 mm após apenas 5 impulsos.
- Descida particularmente sensível e proporcional através de válvula de descida especial.
- O sistema hidráulico otimizado reduz o esforço de bombeamento necessário.
- O esforço necessário na tração é reduzido através das rodas com rolamentos.
- Elemento de comando de fácil utilização, igualmente adequado, tanto para destros como para esquerdinos.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.


As paletes de exposição podem ser movidas com segurança com este porta-paletes manual particularmente duradouro. A construção resistente ao desgaste permite uma utilização diária segura.

Seguro e sem desgaste

- Transporte seguro de paletes de exposição.
- Rolos do garfo de simples feitos de nylon resistente ao desgaste e de funcionamento suave.
- Revestimento em pó para proteger a construção de aço contra a corrosão.

Máxima estabilidade e durabilidade

- Garfos resistentes e formas arredondadas.
- Suporte de fixação do timão soldado.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Este porta-paletes adapta-se perfeitamente às paletes que movimenta, independentemente de se tratar de uma paleta especial ou de uma europallet regular.

Funcionamento silencioso e robusto

- Rodas motrizes robustas em borracha sólida para uma marcha particularmente silenciosa.

Porta-paletes de eixo largo

- Garfos ajustáveis individualmente de 140 a 585 mm para recolher e transportar suportes de carga não padronizados.
- O carregamento e descarga de pequenos suportes de carga numa europallet também é possível.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)
AM V05, M V05760x955, C-GN	500 kg	390 mm	2005 mm

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro de
Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**