



Ręczny wózek paletowy

AM 22 SH / 22 NH

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2200 kg

JUNGHEINRICH

Niezawodne, klasyczne rozwiązanie w jakości Jungheinrich.

Do łatwej obsługi palet w codziennej pracy.

Wytrzymałe i niezawodne ręczne wózki paletowe AM 22 doskonale nadają się do codziennego transportu towarów na krótkich dystansach.

Niezwykle łatwe kierowanie wózkiem zapewnia ergonomiczny dyszel. Umożliwia on manewrowanie tylko jedną ręką, zarówno przez osoby prawo-, jak i leworęczne. Zoptymalizowany układ hydrauliczny w połączeniu z chromowanymi tulejami kół i przegubów pozwala na przemieszczanie ładunków przy użyciu minimalnej siły. Zapewnia to bardzo ergonomiczną pracę i jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo.

Trwale nasmarowane połączenia oraz bezobsługowa pompa hydrauliczna ze specjalnym zaworem opuszczania gwarantują gotowość wózka do pracy przez cały czas. Stal wysokiej jakości i spawane mocowanie dyszla zapewniają długą żywotność wózka AM 22. Do łatwego i bezpiecznego transportu towarów w każdej sytuacji.



Approved
Jungheinrich quality

Sprawdzona jakość Jungheinrich

Od dziesięcioleci marka Jungheinrich oznacza maksymalną niezawodność, wysoką jakość i kompleksowy serwis, na którym można zawsze polegać. Od ręcznego wózka paletowego po w pełni zautomatyzowany system logistyczny – firma Jungheinrich stawia zawsze na najwyższą jakość.

Korzyści

- Ergonomiczna obsługa przez osoby prawo- i leworęczne
- Zoptymalizowany układ hydrauliczny niewymagający użycia dużej siły
- Trwałość dzięki wytrzymałym materiałom i solidnemu wykonaniu
- Bezobsługowość dzięki trwale nasmarowanym połączeniom
- Specjalny zawór opuszczania do kontrolowanego, łagodnego opuszczania ładunków

Ręczny wózek paletowy Jungheinrich dla maksymalnych korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Idealnie pracujący układ hydrauliczny, specjalny zawór do łagodnego opuszczania ładunków oraz opcjonalne szybkie unoszenie umożliwiają niezwykle efektywną pracę.

Efektywna obsługa

Łatwa obsługa zarówno dla operatorów lewo- jak i praworęcznych.
Bardzo precyzyjne, stopniowe opuszczanie dzięki specjalnemu zaworowi.
Unoszenie europalet z podłoża za pomocą tylko 3 ruchów pompy - dzięki opcjonalnemu szybkiemu unoszeniu (do 120 kg).
Maksymalna wysokość unoszenia osiągnięta jest już pięcioma ruchami pompy.
Zoptymalizowany układ hydrauliczny pozwala na użycie mniejszej siły podczas unoszenia ładunku.
Zamknięte tuleje kół ułatwiają prowadzenie wózka.




Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Wyjątkowa stabilność wózków AM 22 oraz zwrotność dzięki niewielkim rozmiarom zapewniają maksimum bezpieczeństwa.

Bezpieczny i zwrotny

Bezpieczna i wygodna praca także na bardzo małej przestrzeni dzięki krótkiemu korpusowi – tylko 373 mm.
Przy poprzecznym podejmowaniu palet wyraźnie oznakowanie wskazuje ich dokładną, bezpieczną pozycję.
Maksymalna stabilność i długa żywotność
Stabilne widły.
Spawane mocowanie dyszla.
Chronione rolki najazdowe.
Stal hartowana.



Indywidualność

Rozwiązanie tak indywidualne jak Państwa działalność.

Począwszy od lakieru, przez układ hamulcowy, po użyte materiały – wózek idealnie dostosowuje się do indywidualnych wymagań i potrzeb.

Cicho i solidnie

Chromowane zamknięte tuleje kół i przegubów zapewniają cichą pracę i długą żywotność.
Bardzo dobre właściwości jezdne także bez smarowania połączeń.
Indywidualne wyposażenie
Różne długości i rozstawy wideł.
Różne układy hamulcowe i niestandardowe kolory lakieru.
Wózki mogą być ocynkowane lub ze stali nierdzewnej.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)
AM 22, 520x600, N-GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, N/GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, N/GN, NH	2200 kg	1773 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, C/GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, C/GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x902, C/GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, C/GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1054, C/GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, V-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, N/BN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, N/BN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, N/BN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, C/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, C/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, C/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, NH, z wygłuszeniem	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1207, C/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1360, C/BV, NH	2200 kg	1933 mm
AM 22, 520x1600, C/BV, NH	1500 kg	2173 mm
AM 22, 520x1900, C/BV, NH	1000 kg	2473 mm
AM 22, 520x2400, C/BV, NH	500 kg	2973 mm
AM 22, 520x600, V/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, V/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, V/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1054, N/GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1150, N/GN, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x795, C/GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x950, C/GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1150, C/GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1150, V-GV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1054, C/BN, NH	2200 kg	1784 mm

Nazwa	Udźwig / ładunek	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)
AM 22, 680x950, C/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1150, C/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x950, V/BV, NH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x600, C-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, C-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, C-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, N-BN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, N-BN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x795, C-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, C-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH, z wygtuszeniem	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, SH	1500 kg	2173 mm
AM 220, 520x1900, C-BV, SH	1000 kg	2473 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, SH	500 kg	2973 mm
AM 22, 520x600, V-BV, SH	2200 kg	1773 mm
AM 22, 520x795, V-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x950, V-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1150, N-GN, SH	2200 kg	1784 mm
AM 220, 680x950, C-GV, SH	2200 kg	1784 mm
AM 22, 680x1207, C-GV, SH	2200 kg	1773 mm
AM 22, 680x950, C-BV, SH	2200 kg	1784 mm

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.
ISO 9001
ISO 14001

Pojazd spełnia przepisy obowiązującej
dyrektywy UE dla wózków jezdniowych.



 **JUNGHEINRICH**