



Porta-paletes manual de tesoura AMX 10 / 10e

Elevação: 714 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

 JUNGHEINRICH

O porta-paletes de tesoura para trabalho ergonómico.

Possibilidade de uma utilização versátil, como mesa de elevação ou bancada de trabalho.

Os porta-paletes manuais de tesoura são particularmente flexíveis e ergonómicos. AMX 10 e AMX 10e são versáteis. Eles ajudam-no como porta-paletes, mesa de elevação, mesa de suprimentos ou como bancada de trabalho. Com esta combinação de mesa de elevação e porta-paletes, as mercadorias de todos os tipos podem ser movidas de forma rápida e fácil, bem como elevadas para uma altura favorável para as costas em qualquer momento. Uma contribuição adicional à ergonomia é fornecida pelo braço do timão otimizado, que é igualmente fácil de usar para destros e canhotos. Dependendo dos requisitos, o AMX está disponível com sistema hidráulico manual. Com este modelo, a carga é suportada a partir de uma altura de 400 mm com pernas adicionais, a elevação economiza tempo e energia com a tecnologia de elevação rápida. Alternativamente, com o AMX 10e está disponível a versão com sistema eletro-hidráulico. Mudanças muito frequentes de altura podem ser feitas com facilidade e rapidez pressionando um botão neste modelo.



Qualidade Jungheinrich comprovada

Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta fiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço abrangente em que pode confiar em qualquer momento. Desde porta-paletes manuais simples a sistemas logísticos totalmente automatizados – a Jungheinrich esforça-se sempre pela máxima qualidade.

Todas as vantagens em resumo

- Disponível com sistema hidráulico manual ou eletro-hidráulico
- Altura de elevação de 800 mm para utilização ergonómica
- Equipamento opcional com rolos de suporte lateral
- Manípulo do timão ergonómico, controlável com ambas as mãos
- Elevação rápida com economia de potência e de tempo até 120 kg

O seu porta-paletes manual Jungheinrich para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

A tecnologia inovadora garante que as mercadorias de todos os tipos possam ser movidas com rapidez e eficiência. Tanto o sistema hidráulico manual quanto o elétrico proporcionam um desempenho máximo com consumo mínimo de energia.

Movimentação eficiente

- Elemento de comando de fácil utilização, igualmente adequado, tanto para destros como para esquerdinos.
- Descida particularmente sensível e proporcional através de válvula de descida especial.
- Elevação de europaletes desde o solo com apenas 3 impulsos da bomba, através da elevação rápida de série (até 120 kg).
- Alcance da altura de elevação máxima após apenas 26 impulsos da bomba.
- O sistema hidráulico otimizado reduz o esforço de bombeamento necessário.
- O esforço necessário na tração é reduzido através das rodas com rolamentos.

Carregador integrado (AMX 10e)

- Retificador de carregamento eletrónico incorporado de série.
- Carregamento das baterias (70 Ah), que não requerem manutenção, em qualquer tomada de 230 V.
- Autodesconexão automática do carregador após a conclusão do processo de carregamento.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

A movimentação segura de mercadorias é garantida pela construção robusta destes modelos. Opcionalmente, podem ser instalados roletes de apoio laterais adicionais.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Estes versáteis porta-paletes manuais tesoura adaptam-se às suas necessidades, por exemplo, com vários pneus para uma variedade de condições do piso.

Seguro e robusto

- Altura de trabalho variável de até 800 mm para utilização de modo saudável para as costas.
- Equipamento opcional com rolos de suporte lateral para deslocação de mercadorias mesmo no estado levantado.
- Garfos com pontas de garfos fechadas em construção soldada, livres de torção e particularmente duráveis.
- Unidade de bomba com depósito integrado e válvula de descida para uma descida sensível com alavanca manual.
- Válvula de limitação de pressão para proteção da instalação hidráulica contra sobrecarga.

Máxima estabilidade e durabilidade

- Garfos resistentes e formas arredondadas.
- Suporte de fixação do timão soldado.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.

Equipamento individual

- Diferentes materiais selecionáveis para as rodas e roletes, consoante as características do piso e a área de utilização.
- Elevação e descida: manual ou eletro-hidráulica com motor de elevação de 0,5 kW.

AMX 10 com sistema hidráulico manual:

- Elevação da carga a uma altura de trabalho ideal com alguns movimentos do timão.
- Fixação do porta-paletes de tesoura com pernas adicionais a partir de uma certa altura do garfo.

AMX 10e com sistema eletro-hidráulico:

- Porta-paletes de tesoura com motor elétrico recomendado para mudanças constantes de alturas de trabalho.

A altura de trabalho pode ser rapidamente corrigida mediante acionamento de um botão.

- Bateria: 70 Ah C5, sem manutenção.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)
AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, N/GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro de
Peças em Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



The logo for Jungheinrich features the company name in a bold, black, sans-serif font. A red arrow points upwards from the letter 'J', and a red square is positioned above the letter 'H'.