



## Ameise PSE 1.2

elektrický ručně vedený vysokozdvíhací vozík (1200 kg)

# Flexibilní pomocník na krátké trasy.

## Optimální pro naskladňování a vyskladňování ve velkých výškách.

Robustní a všestranné elektrické vozíky Ameise® PSE 1.2 jsou spolehlivá přepravní zařízení pro příležitostné naskladňování a vyskladňování ve velkých výškách nebo přepravu na krátké vzdálenosti.

Vysokou flexibilitu zajišťují čtyři dostupné výšky zdvihu až do 3 600 mm a bezúdržbová lithium-iontová baterie. Místo nabíjení, které si můžete dle potřeby svobodně vybrat a vestavěný nabíječ zaručují okamžitou dostupnost a jednoduché a rychlé mezidobíjení.

Ergonomicky tvarovaná a oběma rukama obsluhovatelná multifunkční rukojeť oje zajišťuje vysoký komfort obsluhy, zatímco ochranný kryt před zdvihovým zařízením a curveCONTROL pro automatické snížení rychlosti v zatáčkách se postará o vysokou úroveň bezpečnosti.

Pokud si chcete pořídit cenově výhodný základní model ze segmentu elektrických vozíků, vyberte si model PSE 1.2 Simplex Li-Ion se dvěma výškami zdvihu až 2 000 mm - skutečný profesionál pro naskladňování a vyskladňování nebo vychystávání objednávek.

## Vaše výhody na první pohled

- Obratný elektrický ručně vedený vysokozdvizný vozík s kompaktními rozměry.
- K dostání se šesti různými výškami zdvihu od 1 600 do 3 600 mm.
- Bezúdržbová lithium-iontová baterie pro snadné a rychlé mezidobíjení.
- Tlačítko pomalého pojezdu pro manévrování s ojí ve svislé poloze.
- Automatické snížení rychlosti v zatáčkách díky curveCONTROL.

## Váš vozík Ameise pro maximální užitek zákazníka.

### Výborný poměr cena-výkon

**Přesvědčivý výkon za rozumnou cenu.**

- Dostupné výšky zdvihu do 3 600 mm.
- Dvojitě teleskopické zdvihové zařízení pro nakládání a vykládání palet.
- Optimální k vychystávání zboží s hmotností do 1 200 kg.
- Odkládací místo a USB rozhraní pro připojení a nabíjení externích zařízení.
- Vestavěný nabíječ pro flexibilní výběr místa nabíjení.
- Rychlá dodávka náhradních dílů.

### Komfortní

**Maximální komfort obsluhy při všech typech prací.**

- Ergonomicky tvarovaná multifunkční rukojeť oje pro ovládání oběma rukama.
- Automatické omezení rychlosti při jízdě do zatáček díky funkci curveCONTROL.
- Tlačítko pomalého pojezdu pro manévrování s ojí ve svislé poloze.
- Bezúdržbová lithium-iontová baterie s krátkou dobou nabíjení.
- Efektivní nabíjení bez finančně náročné nabíjecí infrastruktury.
- Výměna baterie není nutná.

### Spolehlivý

**Odolná kvalita pro nejrůznější práce.**

- Bezúdržbový třífázový AC motor pojezdu pro svižné zrychlení a příjemné jízdní vlastnosti.
- Flexibilita díky jednoduchému a rychlému mezidobíjení bez paměťového efektu.
- Okno z plexiskla umístěného před zdvihovým zařízením a chránící před neúmyslným prostrčením ruky.
- Ocelové kryty zabraňující poranění v oblasti nohou.

# Přehled modelů

Vždy ta nejlepší volba.

Název	Nosnost/náklad	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
PSE 1.2 (250 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 (280 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 (310 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 (350 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 s počátečním zdvihem (250 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 s počátečním zdvihem (280 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 s počátečním zdvihem (310 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 s počátečním zdvihem (350 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 Simplex (150 EF)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 Simplex (190 EF)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s