



## Porta-paletes elétrico

**AME 15**

Elevação: 115 mm / Capacidade de carga: 1500 kg

# Jungheinrich AME 15

## A classe média forte no segmento de porta-paletes elétricos.

Ajuda experiente no transporte diário de paletes.

Os nossos flexíveis e económicos porta-paletes elétricos AME 15 são equipamentos rentáveis de classe média no segmento de porta-paletes elétricos. Eles são os ajudantes perfeitos quando se trata da recolha de camiões ou do transporte diário de paletes.

Com o seu design compacto e peso próprio extremamente baixo, são particularmente impressionantes em espaços apertados e em ambientes sensíveis ao peso. A redução automática da velocidade nas curvas e o modo de marcha lenta para maior controlo da condução garantem a segurança máxima durante o trabalho.


A bateria de iões de lítio sem manutenção garante disponibilidade máxima, enquanto a função de carregamento intermédio promete sempre um aumento adicional no desempenho. O elemento de comando ergonómico e o acesso por código PIN tornam o manuseamento mais fácil para o operador.

### Todas as vantagens em resumo

- Porta-paletes elétrico potente de classe média para utilização no interior e no exterior.
- Bateria de iões de lítio potente com fácil troca de bateria.
- Ajuste automático da velocidade na deslocação em curvas para uma condução segura.
- Acesso com código PIN para proteção contra utilização não autorizada de equipamentos.
- Qualidade fiável da Jungheinrich com componentes duráveis.

# O seu porta-paletes elétrico da Jungheinrich

## para máximos benefícios para o cliente



### Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Quando se trata da elevação de mercadorias, a eficiência é a nossa principal prioridade. Os porta-paletes elétricos AME da Jungheinrich dominam facilmente uma ampla gama de tarefas no transporte diário de paletes.

#### Trabalho controlado

- Controlo exato da profundidade de penetração do garfo para evitar danos em paletes e equipamentos.
- Rolos de garfo tandem em combinação com roletes de entrada protegidos para a recolha transversal das paletes.

#### Kit de self-service para autorreparação (opcional)

- Instruções ilustradas para uma realização profissional dos trabalhos de reparação.
- Peças de reposição originais da Jungheinrich em pacote a preços acessíveis.
- Lista detalhada de todas as ferramentas e equipamentos de proteção necessários.
- Redução de custos e poupança de tempo graças à rápida restauração da prontidão operacional.



### Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

A segurança do seu armazém é importante para nós. É por isso que equipamos os nossos porta-paletes elétricos AME com funções de condução avançadas, para que os seus colaboradores e as mercadorias a serem transportadas estejam sempre protegidos da melhor forma.

#### Segurança máxima

- O controlo de velocidade na deslocação em curvas evita que o porta-paletes tombe e facilita o manuseamento.
- Marcha lenta para conduzir com o timão na vertical para trabalhos em áreas estreitas, como elevadores e camiões.
- Estrutura de aço robusta para maior proteção contra danos.

#### Navegação precisa

- Timão com suspensão para máximo conforto de condução e proteção dos componentes do equipamento.
- Manuseamento fácil através do elemento de comando ergonómico adequado para esquerdistas e destros.



### Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Graças à mais recente tecnologia de iões de lítio, os nossos porta-paletes AME estão equipados da maneira ideal para trabalhos longos na operação de vários turnos. Funções inteligentes como o diagnóstico de erros do CAN-Bus ou acesso por código PIN também aumentam a eficiência.

#### Baterias de iões de lítio isenta de manutenção

- Alta eficiência de custos através de ciclos de vida mais longos e funcionamento sem manutenção.
- A bateria de iões de lítio permite uma utilização flexível graças à função de carregamento rápido.
- Processos de carregamento eficientes sem infraestrutura de carregamento dispendiosa.

#### Tecnologia inovadora

- Diagnóstico de erros do CAN-Bus para garantir um funcionamento do equipamento sem problemas.
- Acesso por código PIN para evitar a utilização por pessoas não autorizadas.

# Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
AME 15 (540x800)	1500 kg	115 mm	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s
AME 15 (540x1000)	1500 kg	115 mm	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s
AME 15 (540x1150)	1500 kg	115 mm	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s
AME 15 (685x1000)	1500 kg	115 mm	4,8 km/h		0,02 m/s
AME 15 (685x1150)	1500 kg	115 mm	4,8 km/h		0,02 m/s

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060  
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010  
Serviço Aluguer  
Nacional 21 915 6070  
Serviço Pós-Venda  
Nacional 21 915 6060  
linha.directa@jungheinrich.pt  
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**