



Manuel palleløfter

AM 22 SH / 22 NH

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 2200 kg

JUNGHEINRICH

Den driftssikre klassiker i Jungheinrichs kvalitet.

Til let håndtering af paller i det daglige arbejde.

Den robuste og driftssikre håndløftevogn AM 22 er Jungheinrichs klassiker, der egner sig perfekt til den daglige transport af varer over korte strækninger. Den er meget enkel at håndtere med et ergonomisk betjeningsselement, der kan betjenes i begge sider med én hånd. Den optimalt tilpassede hydraulik kombineret med de kromaterede bøsninger på hjul og led gør det let at flytte lasten. Det gør arbejdet særligt ergonomisk og øger dermed sikkerheden i din virksomhed. De permanent smurte forbindelser og den vedligeholdelsesfrie pumpehydraulik med en speciel sænkeventil giver denne håndløftevogn lang opetid. Det stærkere stål og styrestangens svejsede ophæng sikrer en lang levetid for AM 22. Til den sikre og enkle transport af varer i enhver situation.



Approved
Jungheinrich quality

Gennemprøvet kvalitet fra Jungheinrich

I årtier har mærket Jungheinrich stået for den højeste pålidelighed, førsteklasses maskiner samt en omfattende service, som du til enhver tid kan stole på. Jungheinrich fokuserer altid på maksimal kvalitet, lige fra den enkle håndløftevogn til det fuldautomatiske logistiksystem.

Alle fordele ved første øjekast

- Ergonomisk betjeningsselement, der kan betjenes med begge hænder
- Optimeret hydraulik kræver færre kræfter
- Holdbar takket være robuste materialer og solid forarbejdning
- Vedligeholdelsesfri takket være permanent smurte forbindelser
- Speciel sænkeventil giver særlig fintfølelse ved sænkning

Din Jungheinrich-håndløftevogn giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Den perfekt tilpassede hydraulik, den særlige sænkeventil til fintfølende sænkning samt hurtigløftet som tilvalg giver mulighed for særlig effektiv transport af dine varer.

Effektiv håndtering

- Et betjeningslement, der er lige let at betjene for venstre- som højrehåndede.
- Særlig præcis og doseret sænkning takket være den særlige sænkeventil.
- Løft af europaller fra gulvet med blot 3 pumpeslag ved hjælp af hurtigløft som tilvalg (op til 120 kg).
- Opnå den maksimale løftehøjde efter blot 5 pumpeslag.
- Det optimerede hydrauliksystem reducerer den nødvendige pumpekraft.
- Den nødvendige trækraft reduceres ved hjælp af de lejrede hjul.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.


Det kompakte format gør AM 22 særlig stabil og meget manøvreduktig og giver den bedste sikkerhed.

Sikker og manøvreduktig

- Sikker og let anvendelse, også hvor pladsen er trang, takket være udbygningslængden på kun 373 mm.
- Tydelig markering (præget) viser den nøjagtige sikre placering af pallen ved optag på tværs.

Maksimal stabilitet og holdbarhed

- Stabile gafler og strømlinede former.
- Svejset styrestangsophæng.
- Beskyttede indløbsruller.
- Hærdet stål.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Denne truck tilpasser sig perfekt til dine individuelle ønsker og behov, lige fra lakeringen over bremsesystemet til de anvendte materialer.

Støjsvag og robust

- Særlig letkørende og holdbar takket være kromaterede bøsninger på hjul og led.
- Rigtig gode køreegenskaber, også uden smøring af forbindelserne.

Individuelt udstyr

- Mange gaffellængder og forskellige mål over gaflerne.
- Forskellige bremsesystemer eller speciallakeringer.
- Specialudstyr i rustfrit stål eller forzinkede køretøjsvarianter.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)
AM 22, 520x600, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x902, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1054, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, NH, støjdæmpet	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1207, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1360, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1933 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, NH	1500 kg	122 mm	2173 mm
AM 22, 520x1900, C-BV, NH	1000 kg	122 mm	2473 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, NH	500 kg	122 mm	2973 mm
AM 22, 520x600, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1054, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x795, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1054, C-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)
AM 22, 520x600, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH, støjdæmpet	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, SH	1500 kg	122 mm	2173 mm
AM 22, 520x1900, C-BV, SH	1000 kg	122 mm	2473 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, SH	500 kg	122 mm	2973 mm
AM 22, 520x600, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 520x795, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1207, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 680x950, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**