



Håndløftevogn med vægt

AMW 22 / 22p

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 2200 kg

 **JUNGHEINRICH**

Den klassiske håndløftevogn med præcisionsvægt.

Komfortabel vejning og transport af varer.

Vores effektive og præcise AMW 22/22p er en moderne håndløftevogn med integreret vejefunktion til lager, produktion og forsendelse. Med dens store løfteevne er den perfekt, når varer skal transporteres og vejes på samme tid.

Teknikken med 4 vejeceller giver en fantastisk præcision og garanterer pålidelige vejninger med afvigelser på maks. 0,1 %. Foruden den alsidige basisvariant AMW 22 med hurtigløft overbeviser den professionelle AMW 22p med en endnu mere præcis visning af flere områder og et batteriskiftmodul, der giver maksimal tilgængelighed.

Gaflernes velkendte konstruktion sikrer optimal stabilitet, og det letgående betjeningsselement muliggør effektiv håndtering. Elektronik og display beskyttes mod støv og vandsprøjt, hvilket i høj grad øger fejlsikkerheden.

Alle fordele ved første øjekast

- Hurtigløft på op til 120 kg sparer tid og kræfter.
- Præcis registrering af vægt, selv på hældninger på op til 2°.
- Maks. 0,1 % afvigelse fra måleområdet.
- Automatisk og manuel nulkorrektion.
- Elektronik og display er beskyttet mod støv og fugt (beskyttelsestype IP 65).

Din Jungheinrich-håndløftevogn giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Du vil gerne have hurtige og effektive arbejdsforløb i din virksomhed? I så fald er vores mobile vejeanordninger til samtidig vejning og transport af varer den ideelle løsning.

Højeste tilgængelighed:

- Takket være sin spændingsforsyning med 4 stk. 1,5 V AA-batterier klarer AMW 22 uden problemer ca. 1.700 vejninger.
- Slukker automatisk efter 3 minutter uden aktivitet.
- Med bly-gel-batterimodul til stikmontering med 12-V/1,2-Ah inklusive oplader opnås der op til 60 driftstimer på AMW 22p.
- Slukker automatisk efter 30 minutter uden aktivitet.

Bly-gel-batterimodul:

- Skånsom opladning giver maksimal holdbarhed.
- Kompensations- og udligningsopladninger til forskellige opladningstilstande.
- Forbedret DC-busteknologi giver problemløs kommunikation mellem blysyrebatteri og opladeren.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.


Til sikker rangering, når pladsen er trang: AMW 22/22p-håndløftevognen er overraskende kompakt trods den integrerede vægt, og den kan udføre hurtigt og effektivt arbejde med optimal sikkerhed.

Robust konstruktion:

- Gennemprøvet gaffelkonstruktion giver maksimal stabilitet.
- Stabile gafler og strømlinede former.
- Beskyttede indløbsruller.
- Hærdet stål.

Øget sikkerhed:

- Sikker og let anvendelse, også hvor pladsen er trang, takket være udbygningslængden på kun 373 mm.
- Tydeligt præget markering giver præcis og problemfri optagning af paller på tværs.
- Beskyttelse af elektronik og display mod støv og vandsprøjt i henhold til beskyttelsesklasse IP 65.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Uanset om det drejer sig om den robuste basisvariant AMW 22, eller det skal være lidt mere professionelt med AMW 22p, tilpasser vores håndløftevogne sig altid perfekt til den individuelle anvendelsessituation.

Effektiv håndtering:

- Hurtigløft op til 120 kg sparer tid og kræfter og betyder, at paller løftes fri af gulvet med kun 3 pumpeslag.
- Et betjeningselement, der er let at betjene for både venstre- og højrehåndede.
- Doseret sænkning med speciel sænkeventil.
- Opnå den maksimale løftehøjde efter blot 5 pumpeslag.

Fleksibel vejeanordning:

- Præcis vægtregistrering på op til 2.200 kg med vejeceller i gaffelcellernes 4 endepunkter.
- Visningsintervaller på 1 kg i hele måleområdet samt tarering i hele vejeområdet.
- Additions hukommelse og lagring af antal vejninger.
- Efter udtarering automatisk tilpasning af LC-displayet til en mindre vægt på AMW 22p.
- Som tilvalg kan der fås en finere visning med flere områder til AMW 22p.

Specialfunktioner som tilvalg til AMW 22p

- Kalibrerede versioner i handelsklasse III og justeringscertifikat til ikke kalibrerede systemer.
- Ekstra batteriskiftemodul.
- Køre-, parkerings- og fodbremse.
- Specialmål på gafler.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**