



Ameise PTE 1.3

Elektrisk palleløfter med styrestang (1300 kg)

Den pålidelige håndløftevogn i mellemklassen.

Til optimal produktivitet ved transport af paller.

De alsidige og praktiske håndløftevogne Ameise® PTE 1.3 er optimale startmodeller i segmentet for elpalleløftere. Med deres fuldt elektriske køre- og løftfunktion egner de sig perfekt til på- og aflæsning af lastbiler på lageret samt til anvendelse i filialer og som medbragt enhed i lastbiler.

Litium-ion-teknologi kombineret med en kompakt konstruktion og ekstrem lav egenvægt sikrer højeste effektivitet ved transport af paller. Især på trang plads og i vægtfølsomme omgivelser overbeviser Ameise® med sin lille venderadius.

48 V-litium-ion-batteriet sikrer vedvarende ydelse og maksimal tilgængelighed, mens lyn- og mellemopladningsfunktioner yderligere øger ydelsen. Enkel og intuitiv betjening gør palleløfteren til en uundværlig hjælper.

Dine fordele vises hurtigt

- Optimal basisenhed til lejlighedsvis og let indsats.
- Ideel til på- og aflæsning af lastbiler samt som medbragt enhed.
- 48 V-litium-ion-batteri med ekstern oplader.
- Hurtigt batteriskift giver høj tilgængelighed og fleksibilitet.
- Pålidelig service fra Jungheinrich.

Din Ameise-truck giver dig mange fordele.

Rimelig pris

Optimal ydelse, der er til at betale.

- 48 V-litium-ion-batteri.
- Udskiftningsbatteri som tilvalg øger indsatstider og flerholdsdrift.
- Hurtigt og ukompliceret batteriskift med stiksystem.
- Litium-ion-batteriet forlænger livscyklusser og kræver ingen vedligeholdelse, hvilket øger omkostningseffektiviteten.
- Maksimal tilgængelighed og meget korte ladetider.
- Effektive ladeprocesser uden dyr ladeinfrastruktur.

Pålidelig

Robust kvalitet til mange forskellige formål.

- Tandemhjulene giver godt vejgreb, så der kan arbejdes sikkert inde og ude.
- Indkapslet og særligt beskyttet elektronik giver mulighed for lejlighedsvis anvendelse udendørs.
- Enkel håndtering med ergonomisk betjeningselement, der kan anvendes af både højre- og venstrehåndede.
- Magnetbremse sørger for sikkerheden på hældninger og ramper.

Komfortabel

Maksimal betjeningskomfort i enhver indsats.

- Åben konstruktion giver let adgang til alle truckens komponenter.
- Styrestangsarm, der er tilpasset optimalt til brugeren, og som har en tydelig farvekodning og slidstærke knapsymboler, giver intuitiv betjening.
- Jungheinrichs kundeservice yder service med mere end 3.000 serviceteknikere verden over.
- Hurtig og ukompliceret levering af reservedele, når der er behov for det.

Model Oversigt

altid det bedste valg.

Navn	Kapacitet / belastning	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
PTE 1.3 (550x1.150 mm)	1300 kg	5 km/h	2095 mm	0,03 m/s