



Ameise TTE 1.0 Li-Ion

Reboque eléctrico (1000 kg)

O reboque de operador apeado económico com potência de iões de lítio.

Utilização versátil, operação potente.

O Ameise TTE 1.0 de iões de lítio é o equipamento de nível básico compacto para rebocar cargas menores sem esforço em distâncias mais curtas e nos espaços mais apertados, em ambientes internos e externos e também em inclinações. O reboque elétrico combina dimensões compactas com desempenho impressionante de iões de lítio e alta flexibilidade de utilização. Com o acoplamento universal, podem ser acoplados todos os tipos de atrelados e carrinhos com rodas, incluindo os sem timão. Isso torna o Ameise TTE 1.0 de iões de lítio um equipamento versátil e flexível que demonstra os seus pontos fortes em vários campos: na produção, na preparação de encomendas, na venda a retalho e como solução Last Mile. A carga intermédia da bateria de iões de lítio é rapidamente possível em qualquer tomada. Alternativamente, a bateria pode ser substituída manualmente em questão de segundos graças ao seu peso reduzido. No que diz respeito à ergonomia, o reboque pedestre pontua com a altura gradualmente ajustável do timão. Uma proteção para os pés oferece segurança para os operadores.

Seus benefícios num piscar de olhos

- Bateria de iões de lítio potente e isenta de manutenção.
- Compatível com todos os tipos de atrelados e trolleys.
- Dimensões compactas, ideal para espaços apertados.
- Áreas de utilização variadas.

O seu equipamento Ameise para máximos benefícios para o cliente.

Barato

O melhor desempenho a um preço reduzido.

- Bateria de iões de lítio de 48 V.
- Bateria de substituição opcional para tempos de utilização prolongados e operação de vários turnos.
- Substituição da bateria mais rápida e descomplicada graças ao sistema de encaixe.
- A bateria de iões de lítio permite uma vida útil mais longa e a ausência de manutenção em comparação com as baterias de chumbo-ácido.
- Disponibilidade máxima e tempos de carga muito reduzidos.
- Processos de carregamento eficientes sem infraestrutura de carregamento dispendiosa.

Fiável

Qualidade robusta para várias aplicações.

- Acoplamento universal: pode ser combinado com quase todos os carrinhos com rodas/atrelados.
- Versões mecânicas e elétricas disponíveis.
- Manobras seguras: o reboque é imobilizado sem esforço físico.
- Proteção automática contra rolamento (em declives).
- Rodas grandes facilitam as manobras, mesmo em pisos irregulares.

Confortável

Máximo conforto de operação em cada utilização.

- Trabalho sem fadiga em comparação com o deslocamento manual das cargas.
- Posição do timão regulável em altura, dependendo da estatura do operador.
- Visibilidade desimpedida do acoplamento, para manter sob controlo a ligação ao atrelado.
- Proteção para os pés: arco nas rodas.
- Visão sempre desimpedida do display.

Visão geral do modelo

Sempre a melhor escolha.

Nome	Capacidade de carga/carga	Velocidade de marcha sem carga
TTE 1.0 lões de lítio	1000 kg	4,9 km/h