



## Elektrisk ledstaplare

### **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Lyfthöjd: 2300-3300 mm / Lastkapacitet: 1000-1300 kg

# Den prisvärda ingångsmodellen med duplex-lyftstativ.

Effektiv transport genom litiumjonkraft.

Våra flexibla och smidiga EJC M10 ZT/M13 ZT är perfekta för sporadisk plockning och stapling av lätt gods. Den kompakta konstruktionen med dubbelt teleskoplyftstativ gör dem till pålitliga hjälpredor särskilt på trånga lager.

Det integrerade litiumjonbatteriet i kombination med den borstlösa likströmsmotorn möjliggör kostnadseffektiv godshantering med låga driftskostnader. Tack vare den inbyggda laddaren kan truckens batteri laddas flexibelt i ett vanligt 230 V-uttag.

Säkert arbete garanteras av det låga chassit med optimal sikt över gaffelpetsarna och en lång styrarm som ger tillräckligt med utrymme mellan truckföraren och trucken. Innovativ styrarmsdesign med överskådliga funktioner ger dessutom hög körkomfort.



## Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

\* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

## Fördelar

- Ingångstruck för lätta varutransporter i trånga utrymmen.
- imponerande smidig tack vare kompakta mått.
- Litiumjonbatteri med låg energiförbrukning för hög tillgänglighet.
- Innovativ styrarmsdesign för effektiv enhandsmanövrering.
- Modern display med integrerade varningslampor för intuitiv manövrering.

# Din staplare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



## Säkerhet

### Bra förutsättningar för säkert arbete.

Minskad risk för transportskador och defekt gods: Duplex-lyftstativet i kombination med den låga chassihöjden ger utmärkt sikt över gaffelpetsarna och lasten.

### Säkert arbete i trånga utrymmen

- Enklare manöverkörning där det är ont om plats genom att knappen för långsam körning trycks in när styrarmen är uppfälld.
- Optimal sikt över gaffelpetsarna tack vare den låga chassihöjden.
- Trucken kan bara förflyttas när den inbyggda laddarens nätkontakt sitter i den föreskrivna insticksplatsen på trucken.
- Jungheinrich-truck enligt den senaste EN-1175-standarden.

### Minskad risk för personskador

- En kroppsskyddsbrytare som är integrerad i styrhandtaget skyddar truckföraren mot kollisioner.
- Den långa säkerhetsstyrarmen ger tillräckligt avstånd mellan truckföraren och trucken.
- Minskad risk för fotskador tack vare låg markfrigång.



## Effektivitet

### Stabil prestanda med våra effektivaste truckar.

Hög tillgänglighet och korta laddningstider: Det integrerade 50 Ah-litiumjonbatteriet imponerar vid hantering av gods genom lång livslängd, hög säkerhet och underhållsfrihet.

### Tillförlitlig litiumjonteknik

- Den inbyggda laddaren möjliggör flexibel mellanladdning i ett vanligt 230 V-uttag.
- Varningslampan informerar om för låg batterinivå.
- Litiumjonbatteriet behöver inget underhåll och inget batteribyte behövs.
- Intelligent automatisk avstängning när trucken inte har använts på 30 minuter.

### Multifunktionsstyrhandtag för intuitivt arbete

- 2,4-tums LCD-display i styrhandtaget för visning av truckens aktuella status.
- Visning av hastighet, batterinivå, drifttidsmätare och statusmeddelanden i realtid för effektivt arbete.
- 4-siffrig åtkomstkod (pinkod) i styrarmen för bekväm och tillförlitlig inkoppling av trucken.



## Individuell anpassning

### En truck lika individuell som din verksamhet.

Förutom de fyra tillgängliga lyftstativvarianterna mellan 2 300 och 3 300 mm gör två tillvalshastigheter och en extra funktion för långsam körning det lättare att manövrera i trånga utrymmen.

### Hög flexibilitet vid drift

- Finns med lyfthöjderna 2 300, 2 500, 2 900 och 3 300 mm.
- Aktivering av ett långsammare köräge (3,5 km/h) via pinkodsfältet i styrarmen.
- Viktiga kontrollinstrument, t.ex. batteriladdningsindikeringen, är centralt placerade på styrarmen.
- Den befintliga förvaringsytan har plats för den arbetsutrustning som behövs.

### Intuitiv användning

- Reducerad styrkraft genom den lågt monterade styrarmen.
- De viktigaste funktionerna lyftning, sänkning, acceleration, bromsning och styrning kan styras med enhandsmanövrering.
- Knappen för långsam körning är lättåtkomlig vid manöverkörning med upprätt styrarm.
- Enkelt att manövrera oavsett om man är höger- eller vänsterhänt.

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EJC M10 ZT 2300	1000 kg	2300 mm	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2500	1000 kg	2500 mm	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2900	1000 kg	2900 mm	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 3300	1000 kg	3300 mm	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 2500	1300 kg	2500 mm	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 3300	1300 kg	3300 mm	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99  
kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**