





Pallyftare **AM 120 / 120p**

Lyfthöjd: 120 mm / Lastkapacitet: 2000 kg



 JUNGHEINRICH



AM l20 / l20p



Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM l20p





Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Andra (OEM)							
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			AM 120p							
	1.3	Drivning			Manuell							
	1.4	Manövrering			Manuell							
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	485				405			
	1.9	Hjulbas	y	mm	995				835			
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	72		69			65		
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	72		69	66	-			
Hjul/chassi	3.1	Däck			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 200x50							
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2							
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120							
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	520							
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	205							
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85							
	4.19	Total längd	l1	mm	1305				1145			
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	680							
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/ l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	680							
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	34							
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1810							
4.35	Vändradie	Wa	mm	1160				1000				
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05							
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.												

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)									
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AM I20p									
	1.3	Drivning		Manuell									
	1.4	Manövrering		Manuell									
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000									
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	610				570					
	1.9	Hjulbas	y mm	1245				1165					
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	75		72			69				
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	75		72		-					
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	-	- / -								636 / 1432	
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	-	- / -								21 / 47	
Hjul/chassi	3.1	Däck		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN		
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 200x50									
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/2									
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	120									
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	360									
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	120									
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	1170								1220 / 1170	
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12 mm	205									
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	85									
	4.19	Total längd	l1 mm	1555				1475					
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	-								340	
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	520									
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140					
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	520									
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	34									
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast mm	1610									
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	1830				1810					
	4.35	Vändradie	Wa mm	1410				1330					
	Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,1 / 0,05								

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)								
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AM I20p								
	1.3	Drivning		Manuell								
	1.4	Manövrering		Manuell								
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	485				405			
	1.9	Hjulbas	y	mm	995				835			
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	66	63				59		
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	66	63				-		
Hjul/chassi	3.1	Däck			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 200x50							
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2							
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120							
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	360				335			
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	205							
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85							
	4.19	Total längd	l1	mm	1305				1145			
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	520							
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	520							
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	34							
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1810							
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1160				1000			
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05							

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaaggregat osv. kan ge andra värden.

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)								
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AM I20								
	1.3	Drivning		Manuell								
	1.4	Manövrering		Manuell								
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2000								
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	570				610				
	1.9	Hjulbas	y mm	1165				1245				
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	69	72				75			
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	69	72				75			
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	636 / 1432	- / -							
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	21 / 47	- / -							
Hjul/chassi	3.1	Däck		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 200x50								
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/2								
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	120								
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	360								
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	120								
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	1170								
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12 mm	200								
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	85								
	4.19	Total längd	l1 mm	1475				1555				
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	340	-							
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	520								
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220				
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	520								
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	38								
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast mm	1610								
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	1810				1830				
	4.35	Vändradie	Wa mm	1330				1410				
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,1 / 0,05								

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)								
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AM I20								
	1.3	Drivning		Manuell								
	1.4	Manövrering		Manuell								
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	570				610			
	1.9	Hjulbas	y	mm	1165				1245			
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	75		78					81
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	75		78					81
Hjul/chassi	3.1	Däck			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 200x50							
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2							
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120							
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	520							
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	200							
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85							
	4.19	Total längd	l1	mm	1475				1555			
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	680							
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	680							
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	38							
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1810				1830			
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1330				1410			
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05							
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaaggregat osv. kan ge andra värden.												

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**