



Ameise PTE 1.5

Elektrisk palleløfter med styrestang (1500 kg)

Den stærkeste hjælper i segmentet for håndløftevogne.

Til maksimal effektivitet ved transport af paller.

Vores manøvredygtige og alsidige håndløftevogne Ameise® PTE 1.5 er ægte universaltalenter, når varer skal løftes og transporteres. Med deres fuldt elektriske køre- og løftefunktion egner de sig perfekt til på- og aflæsning af lastbiler samt som medbragt enhed i lastbiler.

Med deres kompakte konstruktion og ekstremt lave egenvægt udmærker elpalleløfterne sig især, hvor der er lidt plads, og i vægtfølsomme omgivelser. curveCONTROL, den automatiske hastighedsreduktion i kurver, og skildpaddeknappen til kontrolleret transport i sneglefart giver maksimal sikkerhed under arbejdet.

Det vedligeholdelsesfrie 24 V-litium-ion-batteri udmærker sig med lang levetid og imponerende ydelse. Et ergonomisk, multifunktionelt styrestangshåndtag gør håndteringen særlig komfortabel for brugeren.

Dine fordele vises hurtigt

- Den kraftigste, fuldt elektriske håndløftevogn i sin klasse.
- Ideel til på- og aflæsning af lastbiler samt som medbragt enhed.
- Vedligeholdelsesfrit litium-ion-batteri med ekstern oplader.
- Hurtigt batteriskift giver optimal tilgængelighed.
- Pålidelig service fra Jungheinrich.

Din Ameise-truck giver dig mange fordele.

Rimelig pris

Optimal ydelse, der er til at betale.

- Som tilvalg kan der fås et udskiftningsbatteri til længere indsatser og flerholdsdrift.
- Hurtigt og enkelt batteriskift med stiksystem.
- Der medfølger en ekstern oplader, der øger tilgængeligheden og sikrer hurtig mellemopladning.
- Vedligeholdelsesfrit litium-ion-batteri med integreret LED-ladetilstandsvisning.
- Litium-ion-batteriet forlænger livscykluser og kræver ingen vedligeholdelse, hvilket øger omkostningseffektiviteten.
- Effektive ladeprocesser uden dyr ladeinfrastruktur.

Pålidelig

Robust kvalitet til mange forskellige formål.

- Automatisk hastighedsreduktion i kurver med curveCONTROL-funktionen.
- Sneglefartskontakt til sikker manøvrering også med højt anbragt styrestang.
- Kraftigt stålhus beskytter mod skader i fodområdet.
- Adgang med pinkode hindrer, at uautoriserede personer benytter trucken.

Komfortabel

Maksimal betjeningskomfort i enhver indsats.

- Styring af alle køre- og løftefunktioner med det ergonomiske, multifunktionelle styrestangshåndtag.
- LCD-display med overskueligt arrangerede kontrolelementer som batteriladeindikator og driftstimetæller.
- Hurtig og pålidelig levering af reservedele, når der er behov for det.
- Jungheinrichs kundeservice yder service med mere end 3.000 serviceteknikere verden over.

Model Oversigt

altid det bedste valg.

Navn	Kapacitet / belastning	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
PTE 1.5 (540x800 mm)	1500 kg	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s
PTE 1.5 (540x1.000 mm)	1500 kg	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s
PTE 1.5 (540x1.150 mm)	1500 kg	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s