



## Ameise PTE 1.1

Porta-paletes eléctrico (1100 kg)

# O modelo inteligente no segmento de porta-paletes manuais.

## Para máxima eficiência no transporte de paletes.

Os porta-paletes manuais elétricos e versáteis Ameise® PTE 1.1 são, enquanto modelos básicos, a adição perfeita para o manuseamento totalmente elétrico de paletes em vários setores. A elevação e a movimentação de mercadorias de forma econômica são possibilitadas pela tecnologia de bomba do sistema hidráulico Ameise de alta qualidade.

Devido ao seu design compacto, raio de direção pequeno e peso próprio extremamente baixo, os porta-paletes elétricos são particularmente adequados para utilização em espaços apertados e ambientes sensíveis ao peso, bem como para o carregamento e descarga de caminhões.

A bateria de íões de lítio de 24 V garante tempos de carga curtos, disponibilidade máxima e um desempenho duradouro. O manuseamento simples e intuitivo do porta-paletes garante a melhor ergonomia.

## Seus benefícios num piscar de olhos

- Equipamento básico para elevação e condução totalmente elétricas.
- Para utilização ocasional no carregamento e descarga de caminhões.
- Bateria de íões de lítio de 24 V com tempos de carga curtos.
- Substituição rápida da bateria e bateria de substituição opcional.
- Aconselhamento fiável por parte do serviço de assistência técnica da Jungheinrich.

## O seu equipamento Ameise para máximos benefícios para o cliente.

### Barato

O melhor desempenho a um preço reduzido.

- Bateria de íões de lítio de 24 V.
- Carregador da bateria externo incluído na entrega para carregamento intermediário rápido.
- Troca de bateria rápida e descomplicada, sem ferramentas, graças ao sistema encaixe.
- A bateria de íões de lítio permite uma alta eficiência de custos através de ciclos de vida mais longos e isenção de manutenção.
- Disponibilidade máxima e tempos de carga muito reduzidos.
- Processos de carregamento eficientes sem infraestrutura de carregamento dispendiosa.

### Fiável

Qualidade robusta para várias aplicações.

- Boa tração das rodas de carga individuais para uma utilização segura em áreas de armazenamento e no interior.
- O sistema eletrônico encapsulado e particularmente protegido permite a utilização no exterior ocasional.
- Regulação contínua da velocidade e capacidade de travagem de primeira classe.
- Manuseamento fácil graças ao elemento de comando ergonómico, adequado tanto para destros como esquerdinos.

### Confortável

Máximo conforto de operação em cada utilização.

- Design aberto para fácil acesso a todos os componentes do equipamento.
- Braço de timão perfeitamente adaptado às necessidades do operador com codificação de cores simples e símbolos dos botões sem desgaste para uma operação intuitiva.
- Fechadura magnética em vez de chave.
- Entrega rápida e descomplicada de peças de reposição caso necessário.
- Aconselhamento pelo serviço de assistência ao cliente da Jungheinrich com mais de 3000 técnicos de assistência em todo o mundo.

# Visão geral do modelo

Sempre a melhor escolha.

Nome	Capacidade de carga/carga	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
PTE 1.1 (520x800 mm)	1100 kg	4,8 km/h	1657 mm	0,04 m/s
PTE 1.1 (520x1150 mm)	1100 kg	4,8 km/h	2007 mm	0,04 m/s
PTE 1.1 (685x1000 mm)	1100 kg	4,8 km/h	1857 mm	0,04 m/s