



## **Pallyftare**

**AM 120 / 120p**

**Lyfthöjd: 120 mm / Lastkapacitet: 2000 kg**

**JUNGHEINRICH**

# Den korrosionsbeständiga pallyftaren i rostfritt stål.

Perfekt för användning i fuktiga och tuffa miljöer.

Våra tåliga och lättmanövrerade pallyftare i Inox-utförande är de perfekta hjälpredorna för drift med särskilt höga hygienkrav eller hög korrosionsrisk. Det rostfria stålet som används är extremt syra- och korrosionsbeständigt, så att truckarna i AM I-serien är särskilt lämpliga för användning inom livsmedels-, kemi- och läkemedelsindustrin. Alla detaljer har utformats så att rengöring kan ske snabbt och effektivt. Det är viktigt att pallyftaren inte har några svårtillgängliga skrymslen. Dessutom används endast livsmedelsgodkända smörjmedel. Självklart erbjuder även dessa handtruckar de välkända fördelarna från övriga AM-serien. Den kompakta designen gör denna pallyftare i rostfritt stål extremt smidig. Samtidigt underlättar tillval som glidskenor upptagningen av lastpallar. För snabb och effektiv transport av gods i speciellt krävande miljöer.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Väl beprövad Jungheinrichkvalitet

Sedan årtionden står varumärket Jungheinrich för högsta tillförlitlighet, kvalitet och omfattande serviceutbud som du alltid kan lita på. Från enkla pallyftare och till helautomatiserade logistiksystem – Jungheinrich satsar alltid på högsta kvalitet.

## Fördelar

- Korrosions- och syrabeständigt chassi
- Stängda gaffelspetsar skyddar mot smuts som stänker upp
- Konstruktionen är lätt att rengöra
- Glidskenor för lättare upptag av lastpallar
- Livsmedelsgodkänt smörjmedel (klass H1/H2)

# Din pallyftare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



## Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Flytta varorna snabbt och effektivt tack vare den optimerade hydrauliken, de lättmanövrerade styrreglagen och de mycket lättgående, lagrade hjulen.

### Effektiv hantering

- Det lätthanterade styrhandtaget passar lika bra för vänster- och högerhänta.
- Lasten sänks exakt och jämnt genom den särskilda sänkventilen.
- Lyft EUR-pallar från marken med endast 3 pumpslag.
- Maximal lyfthöjd uppnås med endast 5 pumpslag.
- Det optimerade hydraulsystemet kräver mindre pumpkraft.
- Hjulbussningarna gör att det krävs mindre dragkraft.



## Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Inox-modellerna i vår AM-serie möjliggör högsta säkerhet och hygien genom det syra- och korrosionsbeständiga stålet samt galvaniserade ytorna.

### Utmärkt rotskydd

- Syrabeständigt chassi av rostfritt stål
- Skydd mot fukt genom den galvaniserade (varmförzinkade) ytan.

### Säker och smidig

- Den främre längden på endast 340 mm gör handtrucken säker och lättmanövrerad även i trånga utrymmen.
- Tack vare glidskenan på gaffelspetsarna kan gafflarna lätt köras in och ut.
- Tydligt präglade markeringar visar den exakta, säkra pallpositionen som krävs för tvärgående lyftning.

### Maximal stabilitet och lång livslängd

- Starka gafflar och rundade former.
- Svetsat styrarmsfäste.
- Skyddade klätterhjul.
- Härdat stål.



## Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Även däckan anpassas till dina behov: Nylon för extremt hög motståndskraft eller polyuretan för komfort och jämn gång.

### Hygieniskt in i minsta detalj

- Stängda gaffelspetsar garanterar att ingen smuts skvätter upp på lasten från gaffelhjulen under körning.
- Lätt åtkomliga eller helt slutna hålrum möjliggör effektiv rengöring.
- Extra underhållsvänlig tack vare smörjnippel.
- Livsmedelsgodkänt fett (klass H1 och H2).

### Individuell utrustning

- Polyuretandäck för komfort och jämn gång.
- Nylondäck för robusthet och hög kemisk motståndskraft.
- Gaffelhjul i enkel- eller tandemutförande.

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

| Namn                      | Kapacitet / belastning | Lyfthöjd (max.) | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---|
| AM I20p, 680x1220, V-BV   | 2000 kg                | 120 mm          | 1830 mm                                 |
| AM I20p, 680x1220, N-BN   | 2000 kg                | 120 mm          | 1830 mm                                 |
| AM I20p, 680x1220, V-V-GV | 2000 kg                | 120 mm          | 1830 mm                                 |
| AM I20p, 680x1220, N-GN   | 2000 kg                | 120 mm          | 1830 mm                                 |
| AM I20p, 680x1140, V-BV   | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 680x1140, N-BN   | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 680x1140, V-GV   | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 680x1140, N-GN   | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 680x970, V-BV    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 680x970, N-BN    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 680x970, V-GV    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 680x970, N-GN    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 680x810, V-BV    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 680x810, N-BN    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 680x810, V-GV    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 680x810, N-GN    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 520x1220, V-BV   | 2000 kg                | 120 mm          | 1830 mm                                 |
| AM I20p, 520x1220, N-BN   | 2000 kg                | 120 mm          | 1830 mm                                 |
| AM I20p, 520x1220, V-GV   | 2000 kg                | 120 mm          | 1830 mm                                 |
| AM I20p, 520x1220, N-GN   | 2000 kg                | 120 mm          | 1830 mm                                 |
| AM I20p, 520x1140, V-BV   | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 520x1140, N-BN   | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 520x1140, V-GV   | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 520x1140, N-GN   | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 520x970, V-BV    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 520x970, N-BN    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 520x970, V-GV    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 520x970, N-GN    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 520x810, V-BV    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 520x810, N-BN    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 520x810, V-GV    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20p, 520x810, N-GN    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 520x810, N-GN     | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 520x810, V-GV     | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 520x810, N-BN     | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 520x810, V-BV     | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 520x970, N-GN     | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 520x970, V-GV     | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 520x970, N-BN     | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 520x970, V-BV     | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 520x1140, N-GN    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 520x1140, V-GV    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |

| Namn                     | Kapacitet / belastning | Lyfthöjd (max.) | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) |
|--------------------------|------------------------|-----------------|---|
| AM I20, 520x1140, N-BN   | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 520x1140, V-BV   | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 520x1220, N-GN   | 2000 kg                | 120 mm          | 1830 mm                                 |
| AM I20, 520x1220, V-GV   | 2000 kg                | 120 mm          | 1830 mm                                 |
| AM I20, 520x1220, N-BN   | 2000 kg                | 120 mm          | 1830 mm                                 |
| AM I20, 520x1220, V-BV   | 2000 kg                | 120 mm          | 1830 mm                                 |
| AM I20, 680x810, N-GN    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 680x810, V-GV    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 680x810, V-BV    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 680x810, N-BN    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 680x970, N-GN    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 680x970, V-GV    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 680x970, N-BN    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 680x970, V-BV    | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 680x1140, N-GN   | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 680x1140, V-GV   | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 680x1140, N-BN   | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 680x1140, V-BV   | 2000 kg                | 120 mm          | 1810 mm                                 |
| AM I20, 680x1220, N-GN   | 2000 kg                | 120 mm          | 1830 mm                                 |
| AM I20, 680x1220, V-V-GV | 2000 kg                | 120 mm          | 1830 mm                                 |
| AM I20, 680x1220, V-BV   | 2000 kg                | 120 mm          | 1830 mm                                 |
| AM I20, 680x1220, N-BN   | 2000 kg                | 120 mm          | 1830 mm                                 |

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99  
kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**