



Håndløftevogn med flade gafler

AM 15L

Løftehøjde: 120 mm / Lasteevne: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Håndløftevogn med lave gafler til lave indkøringshøjder.

Til daglig transport af flade paller og specialpaller.

Den ergonomiske og robuste håndløftevogn med lave gafler AM 15l er udformet specielt til transport af paller med lav indkøringshøjde. Til det formål kan den sænkes særligt langt ned til optagning af specialpaller. Med det kompakte design og optimerede betjeningslementer er denne håndløftevogn også en hjælp, hvor der er lidt plads. På- og aflæsning af specialpaller og flade paller i lastbiler udføres på den måde hurtigt og effektivt. Selvfølgelig er der tilstrækkelig frihøjde til gulvet på 13 mm til transport af varerne. Dette opnås med kun tre pumpeslag takket være hurtigløftet, der er standard. Den særligt robuste konstruktion ses blandt andet i de lejrede hjul og led samt i det svejsede styrestangsophæng. Endvidere er gaflerne af særligt hærdet stål beskyttet mod korrosion med en pulverbelægning. Til dine individuelle krav i det daglige arbejde kan AM 15l fås med forskellige gaffellængder som tilvalg.



Approved
Jungheinrich quality

Gennemprøvet kvalitet fra Jungheinrich

I årtier har mærket Jungheinrich stået for den højeste pålidelighed, førsteklasses maskiner samt en omfattende service, som du til enhver tid kan stole på. Jungheinrich fokuserer altid på maksimal kvalitet, lige fra den enkle håndløftevogn til det fuldautomatiske logistiksystem.

Alle fordele ved første øjekast

- Lav indkøringshøjde på kun 51 mm
- Tidsbesparende hurtigløft til laster på op til 120 kg
- Vedligeholdelsesfri takket være permanent smurte forbindelser
- Sænkeventil til doseret sænkning af lasten
- Robust og holdbar konstruktion

Din Jungheinrich-håndløftevogn giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Denne håndløftevogn er perfekt udformet til effektiv og sikker vareomlæsning, lige fra hurtigløftet som standard til det optimerede hydrauliksystem.

Effektiv håndtering

- Hurtigløft som standard (op til 120 kg) sørger for, at flade paller og specialpaller er fri af gulvet med kun få pumpeslag.
- Opnå den maksimale løftehøjde efter blot 5 pumpeslag.
- Særlig præcis og doseret sænkning takket være den særlige sænkeventil.
- Det optimerede hydrauliksystem reducerer den nødvendige pumpekraft.
- Den nødvendige trækraft reduceres ved hjælp af de lejrede hjul.
- Et betjeningselement, der er lige let at betjene for venstre- som højrehåndede.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Denne håndløftevogns særligt robuste konstruktion giver sikkerhed i det daglige arbejde. Vi lægger vægt på detaljerne: lejrede hjul, hærdet stål og beskyttede indløbsruller.

Sikker, manøvreedygtig og støjsvag

- Sikker og let anvendelse, også hvor pladsen er trang, takket være udbygningslængden på kun 380 mm.
- Særlig støjsvag og holdbar takket være robuste bøsninger på hjul og led.
- Rigtig gode køreegenskaber, også uden smøring af forbindelserne.

Maksimal stabilitet og holdbarhed

- Stabile gafler og strømlinede former.
- Svejsset styrestangsophæng.
- Beskyttede indløbsruller.
- Hærdet stål.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Ikke to virksomheder er ens, og det samme gælder din vareomlæsning. Disse håndløftevogne hjælper dig med specialpaller og flade paller.

Lav indkøringshøjde

- Lav sænket højde på 51 mm gør det let at håndtere mange forskellige specialpaller og flade paller.
- Alligevel er en frihøjde til gulvet på 13 mm mulig.

Individuelt udstyr

- Forskellige bremsesystemer eller speciallakeringer.
- Specialudstyr i rustfrit stål eller forzinkede køretøjsvarianter.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)
AM 15l, 520x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x950 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 680x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**