



Manuell pallyftare/handtruck med våg

AMW 22 / 22p

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

Den klassiska pallyftaren med precisionsvåg.

Väg och transportera varor bekvämt.

Våra effektiva och precisa AMW 22/22p är moderna pallyftare med integrerad vågfunktion för lager, produktion och leverans. Med sin höga lyftkapacitet är de den perfekta hjälpredan för att transportera och väga varor samtidigt.

4-vågcellstekniken ger enastående exakthet och garanterar tillförlitliga vägningar med avvikelser på högst 0,1 %. Förutom den flexibla basvarianten AMW 22 med snabblyft imponerar AMW 22p med en ännu exaktare indikering av flera mätområden och en batteribytesmodul för maximal tillgänglighet.

Den väl beprövade gaffelkonstruktionen ger maximal stabilitet och det lätthanterade styrreglaget säkerställer effektiv hantering. Damm- och stänkvattenskydd för elektronik och display ger ännu bättre tillförlitlighet.

Fördelar

- Energi- och tidsbesparande snabblyft upp till 120 kg.
- Exakt vägning även vid lutningar på upp till 2°.
- Högst 0,1 % avvikelse från mätområdet.
- Automatisk och manuell nollkorrigering.
- Elektronik och display skyddade mot damm och fukt (skyddsklass IP 65).

Din pallyftare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Vill du ha snabba och effektiva arbetsprocesser på ditt företag? Då ska du satsa på våra mobila våganordningar, så kan du väga och transportera godset samtidigt.

Maximal tillgänglighet:

- Tack vare spänningsförsörjning med 4 st. AA-1,5 V-batterier klarar AMW 22 utan problem ca 1 700 vägningar.
- Automatisk avstängning om vägningsfunktionen inte har använts på 3 minuter.
- Med 12 V/1,2 Ah-plug-in-blygelbatterimodul inklusive laddare kommer AMW 22p upp i hela 60 drifttimmar.
- Automatisk avstängning om vägningsfunktionen inte har använts på 30 minuter.

Blygelbatterimodul:

- Skonsam laddning för maximal livslängd.
- Kompensations- och utjämningsladdningar för olika laddningsnivåer.
- Förbättrad DC-bussteknik för störningsfri kommunikation mellan blysyrbatteriet och laddaren.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

För säker manövrering i trånga utrymmen: Med pallyftaren AMW 22/22p med integrerad våg, som har ett förvånansvärt kompakt format, kan du arbeta snabbt och effektivt med maximal säkerhet.

Robust konstruktion:

- Väl beprövad gaffelkonstruktion för maximal stabilitet.
- Starka gafflar och rundade former.
- Skyddade klätterhjul.
- Härdat stål.

Ökad säkerhet:

- Frontlängden på endast 373 mm gör trucken säker och lättmanövrerad även i trånga utrymmen.
- Tydligtpräglad markering för exakt och problemfri lyftning av lastpallar på tvären.
- Damm- och stänkvattenskydd för elektronik och display enligt skyddsklass IP 65.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Vare sig du väljer den solida basvarianten AMW 22 eller den lite mer avancerade AMW 22p – våra pallyftare med våg anpassar sig optimalt efter den individuella användningen.

Effektiv hantering:

- Snabblyft upp till 120 kg för att lyfta lastpallar med bara 3 pumpslag. Det sparar både tid och kraft.
- Det lätthanterliga styrreglaget passar lika bra för vänster- och högerhänta.
- Den speciella sänkventilen ger en anpassad sänkning.
- Maximal lyfthöjd uppnås med endast 5 pumpslag.

Flexibel våganordning:

- Vågceller i gaffelcellernas 4 ändpunkter ger exakt vägning upp till 2 200 kg.
- 1 kg-gradering över hela mätområdet och tarering över hela vägningsområdet.
- Summering av gods och minnesfunktion för antal vägningar.
- Efter tareringen anpassas LC-displayen automatiskt till den lägre vikten hos AMW 22p.
- Finare indikering av flera mätområden som tillval till AMW 22p.

Specialfunktioner som tillval till AMW 22p

- Kalibrerade utföranden klass III och justeringscertifikat för ej kalibrerade system.
- Extra batteribytesmodul.
- Färd-, parkerings- och fotbroms.
- Specialdimensionerade gafflar.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	1813 mm

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001 ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.



Jungheinrich Svenska AB
Friedrich-Ebert-Damm 129 22047 Hamburg Telefon 0800 222 585858* *Deutschlandweit kostenlos

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

JUNGHEINRICH