



Porta-paletes manual

AM 30

Elevação: 120 mm / Capacidade de carga: 3000 kg

JUNGHEINRICH

O porta-paletes manual robusto para cargas pesadas.

Com elevação rápida, fácil e seguro de manusear.

Os porta-paletes manuais robustos e altamente manobráveis AM 30 são ideais para o transporte de cargas pesadas em percursos mais curtos. São surpreendentemente silenciosos e ágeis. Isto é possível devido ao seu formato compacto e um raio de direção particularmente grande. As buchas cromadas das rodas e articulações garantem que seja possível puxar e empurrar o porta-paletes sem muito esforço. O braço do timão é de utilização conveniente e intuitiva tanto para destros como canhotos, garantindo um trabalho ergonómico e seguro na sua empresa. Com o aço endurecido e os garfos estáveis, o AM 30 também movimenta sem problemas cargas muito pesadas. A estrutura especialmente reforçada também torna estes porta-paletes fiáveis no armazém e no camião. Diferentes comprimentos de garfo estão disponíveis para o transporte de mercadorias com centro de gravidade extremo – individualmente adaptados às suas necessidades.



Approved
Jungheinrich quality

Qualidade Jungheinrich comprovada

Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta fiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço abrangente em que pode confiar em qualquer momento. Desde porta-paletes manuais simples a sistemas logísticos totalmente automatizados – a Jungheinrich esforça-se sempre pela máxima qualidade.

Todas as vantagens em resumo

- Design robusto devido ao sistema hidráulico de bomba de alta qualidade
- Elevação rápida economizadora de tempo para cargas de até 120 kg
- Timão ergonómico para destros e canhotos
- Ângulo de direção flexível até 105° para ótima manobrabilidade
- Isento de manutenção devido a conexões permanentemente lubrificadas

O seu porta-paletes manual Jungheinrich

para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Com elevação rápida, as mercadorias podem ser movidas de forma ainda mais eficiente. Com a válvula especial de descida, é assegurada a colocação precisa das suas mercadorias.

Movimentação eficiente

- Elevação rápida de série (até 120 kg) para a elevação de europaletes desde o solo, com apenas 3 impulsos.
- Alcance da altura de elevação máxima após apenas 5 impulsos.
- Descida particularmente sensível e proporcional através de válvula de descida especial.
- O sistema hidráulico otimizado reduz o esforço de bombeamento necessário.
- O esforço necessário na tração é reduzido através das rodas com rolamentos.
- Elemento de comando de fácil utilização, igualmente adequado, tanto para destros como para esquerdistas.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

A construção particularmente robusta permite o transporte diário, sem danos, de mercadorias pesadas. Aqui, a manobrabilidade e a segurança são o foco.

Seguro e robusto

- Chassis especialmente reforçado para o transporte de cargas particularmente pesadas.
- Transporte seguro de cargas com centro de gravidade extremo com diferentes comprimentos do garfo.
- Fácil manobrabilidade, mesmo em corredores estreitos ou camiões.

Máxima estabilidade e durabilidade

- Garfos resistentes e formas arredondadas.
- Suporte de fixação do timão soldado.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Quer seja com ou sem equipamento especial – as características de funcionamento muito boas e a durabilidade livre de manutenção são convincentes em todas as situações

Funcionamento silencioso

- Funcionamento particularmente silencioso e duradouro devido às buchas cromadas das rodas e articulações.
- Um funcionamento muito bom mesmo sem lubrificação das conexões.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	1803 mm
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	2683 mm

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060
linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro
de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



JUNGHEINRICH