



## Manuel palleløfter

**AM 30**

Løftehøjde: 120 mm / Lasteevne: 3000 kg

**JUNGHEINRICH**

AM 30



## VDI bord

|              |        |                                                       |                |                 |                       |                       |                 |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Kendetegn    | 1.2    | Producentens typebetegnelse                           |                | AM 30           |                       |                       |                 |
|              | 1.3    | Drev                                                  |                | manuel          |                       |                       |                 |
|              | 1.4    | Betjening                                             |                | Manuel          |                       |                       |                 |
|              | 1.5    | Kapacitet / belastning                                | Q    kg        | 3000            |                       |                       |                 |
|              | 1.6    | Lasttyngdepunktsafstand                               | c    mm        | 600             | 800                   | 900                   | 1050            |
|              | 1.9    | Akselafstand                                          | y    mm        | 1174            | -                     |                       | 2054            |
| Vægt         | 2.1    | Egenvægt                                              | kg             | 86              | 124                   | 126                   | 142             |
|              | 2.2    | Akselbelastning med last for/bag                      | kg             | 815 / 2270      | - / -                 |                       | 1135 / 2007     |
|              | 2.3    | Akselbelastning uden last for/bag                     | kg             | 28 / 58         | - / -                 |                       | 57 / 85         |
| Hjul/chassis | 3.1    | Dæk                                                   |                | V-BV            |                       |                       |                 |
|              | 3.2    | Dækstørrelse, foran                                   |                | Ø 200 x 50      |                       |                       |                 |
|              | 3.3    | Dækstørrelse, bag                                     |                | Ø 80 x 70       |                       |                       |                 |
|              | 3.5    | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)                 |                | 2/4             | 2 / 4                 |                       | 2/4             |
|              | 3.6    | Sporvidde, for                                        | b10   mm       | 116             |                       |                       |                 |
|              | 3.7    | Sporvidde, bag                                        | b11   mm       | 390             |                       |                       |                 |
| Basismål     | 4.4    | Slagtilfælde (h3)                                     | h3   mm        | 120             |                       |                       |                 |
|              | 4.9    | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14   mm       | 1224            |                       |                       |                 |
|              | 4.14   | Ståhøjde hævet                                        | h12   mm       | 205             |                       |                       |                 |
|              | 4.15   | Højde sænket                                          | h13   mm       | 85              |                       |                       |                 |
|              | 4.19   | Samlet længde                                         | l1    mm       | 1603            | 1983                  | 2183                  | 2483            |
|              | 4.20   | Længde inkl. gaffelbagside                            | l2    mm       | 383             |                       |                       |                 |
|              | 4.21.1 | Samlet bredde                                         | b1    mm       | 550             |                       |                       |                 |
|              | 4.22   | Fork dimensioner                                      | s/<br>e/l   mm | 45 x 160 x 1220 | 63 x<br>160 x<br>1600 | 63 x<br>160 x<br>1800 | 63 x 160 x 2100 |
|              | 4.25   | Udvendig gaffelafstand                                | b5    mm       | 550             |                       |                       |                 |
|              | 4.32   | Frihøjde til gulvet mellem aksler                     | m2   mm        | 36              | -                     |                       | 36              |
|              | 4.34.1 | Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)             | Ast   mm       | 1803            | -                     |                       | 2683            |
|              | 4.34.2 | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)             | Ast   mm       | 1803            | -                     |                       | 2683            |
|              | 4.35   | Venderadius                                           | Wa   mm        | 1319            | -                     |                       | 2184            |
| Ydelsesdata  | 5.3    | Sænkehastighed med/uden last                          | m/s            | 0,09 / 0,05     |                       |                       |                 |

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby  
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens  
Telefon 8987 4800  
kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg, samt vores  
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er  
certificeret. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de  
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**