



## **Manuell galvaniserad pallyftare/ handtruck**

**AM G20**

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

** JUNGHEINRICH**

AM G20



## VDI bord

|               |           |                                         |                             |                      |             |            |                    |                    |
|---------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|
| Specifikation | 1.1       | Tillverkare (kort namn)                 |                             | Andra (OEM)          |             |            |                    |                    |
|               | 1.2       | Tillverkarens typbeteckning             |                             | AM G20 (520 x 1 150) |             |            | AM G20 (520 x 950) | AM G20 (520 x 795) |
|               | 1.3       | Drivning                                |                             | Manuell              |             |            |                    |                    |
|               | 1.4       | Manövrering                             |                             | Manuell              |             |            |                    |                    |
|               | 1.5       | Kapacitet / belastning                  | Q kg                        | 2000                 |             |            |                    |                    |
|               | 1.6       | Tyngdpunktsavstånd                      | c mm                        | 600                  |             |            | 500                | 400                |
|               | 1.9       | Hjulbas                                 | y mm                        | 1110                 | -           | 1110       | 910                | 755                |
| Vikter        | 2.1       | Egenvikt                                | kg                          | 61                   | 60          |            | 54                 | 51                 |
|               | 2.3       | Axelbelastning utan last fram/bak       | kg                          | 38 / 20              | - / -       | 38 / 20    | - / -              |                    |
| Hjul/chassi   | 3.1       | Däck                                    |                             | N-GN                 | N-BN        | V-BV       | N-GN               |                    |
|               | 3.2       | Däckstorlek, fram                       |                             | Ø 170x50             | -           | Ø 170 x 50 | Ø 170x50           |                    |
|               | 3.3       | Däckstorlek, bak                        |                             | Ø 82x96              | -           | Ø 82 x 62  | Ø 82x96            |                    |
|               | 3.5       | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)    |                             | 2/2                  | -           | 2/2        |                    |                    |
|               | 3.6       | Spårvidd, fram                          | b10 mm                      | 109                  | -           | 109        |                    |                    |
|               | 3.7       | Spårvidd, bak                           | b11 mm                      | 370                  | -           | 370        |                    |                    |
| Grundmått     | 4.4       | Stroke (h3)                             | h3 mm                       | 122                  |             |            |                    |                    |
|               | 4.9       | Styrarmens höjd i köräge min./max.      | h14 mm                      | 1234                 | -           | 1234       |                    |                    |
|               | 4.14      | Ståhöjd i upphöjt läge                  | h12 mm                      | 205                  |             |            |                    |                    |
|               | 4.15      | Höjd i sänkt läge                       | h13 mm                      | 83                   |             |            |                    |                    |
|               | 4.19      | Total längd                             | l1 mm                       | 1520                 | 1523        |            | 1320               | 1165               |
|               | 4.20      | Längd inklusive gaffelrygg              | l2 mm                       | 373                  |             |            |                    |                    |
|               | 4.21.1    | Total bredd                             | b1 mm                       | 520                  |             |            |                    |                    |
|               | 4.22      | Gaffeldimensioner                       | s/<br>e/l mm                | 53 x 150 x 1150      |             |            | 53 x 150 x 950     | 53 x 150 x 795     |
|               | 4.25      | Mått över gafflarna                     | b5 mm                       | 520                  |             |            |                    |                    |
|               | 4.32      | Markfrigång mitten av hjulbasen         | m2 mm                       | 30                   |             |            |                    |                    |
|               | 4.34.1    | Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)    | Ast mm                      | 1734                 | -           | 1734       | 1584               |                    |
|               | 4.34.2    | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast mm                      | 1784                 | -           | 1784       |                    |                    |
|               | 4.35      | Vändradie                               | Wa mm                       | 1274                 | -           | 1274       | 1074               | 919                |
|               | Prestanda | 5.3                                     | Sänkhastighet med/utan last | m/s                  | 0,09 / 0,02 | - / -      | 0,09 / 0,02        |                    |

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.



**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99  
kundkontakt@jungheinrich.se  
[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**