



Ameise PTE 1.5
Elektrisk låglyftare/ledtruck (1500 kg)

Den starkaste medhjälparen i segmentet pallyftare.

För maximal effektivitet vid palltransport.

Våra smidiga och mångsidiga pallyftare Ameise® PTE 1.5 är äkta multitalanger när det handlar om att lyfta och flytta gods på ett driftsekonomiskt sätt. Med sin helt elektriska kör- och lyftfunktion lämpar de sig perfekt för lastning och lossning av lastbilar och som medföljande truck på lastbilar.

Den kompakta konstruktionen och den extremt låga egenvikten gör att de eldrivna pallyftarna lämpar sig särskilt väl i trånga utrymmen och vikt känsliga miljöer. curveCONTROL, den automatiska hastighetsreduceringen i kurvor, samt sköldpaddsknappen för kontrollerad övergång till långsam körning ger maximal säkerhet i arbetet.

Det underhållsfria 24 V-litiumjonbatteriet imponerar med sin långa livslängd och enastående prestanda. En ergonomisk multifunktionsstyrarm gör pallyftaren extra bekväm att hantera.

Dina fördelar med en blick

- Den starkaste, helt eldrivna pallyftaren i sin klass.
- Perfekt för lastning och lossning av lastbilar och som medföljande truck.
- Underhållsfritt litiumjonbatteri med extern laddare.
- Snabbt batteribyte för maximal tillgänglighet.
- Tillförlitlig support via Jungheinrichs service.

Din Ameise-truck för maximal nytta på lagret.

Prisvärd

Maximal prestanda till ett bra pris.

- Utbytesbatteri som tillval för längre användningstid och flerskiftsdrift.
- Snabbt och okomplicerat batteribyte med instickssystem.
- Extern laddare som ingår i leveransomfånget för hög tillgänglighet och snabb laddning.
- Underhållsfritt litiumjonbatteri med integrerad LED-laddningsindikering.
- Litiumjonbatteriet ger hög kostnadseffektivitet genom längre livslängd och underhållsfrihet.
- Effektiva laddningsprocesser utan dyr laddningsinfrastruktur.

Tillförlitlig

Robust kvalitet för många olika tillämpningar.

- Automatisk hastighetsreducering i kurvor med curveCONTROL-funktionen.
- Övergång till krypkörning för säker manövrering även när styrarmen är uppe.
- Starkt stålhölje skyddar mot skador på fötterna.
- Åtkomst via pinkod för att undvika obehörig användning.

Bekväm

Maximal körkomfort i alla situationer.

- Samtliga kör- och lyftfunktioner styrs med den ergonomiska multifunktionsstyrarmen.
- LCD-display med överskådligt placerade kontrollindikeringar, t.ex. batteriladdningsindikering och drifttidsmätare.
- Snabb och tillförlitlig leverans av reservdelar vid behov.
- Support via Jungheinrichs kundtjänst med över 3 000 servicetekniker över hela världen.

Modellöversikt

Alltid det bästa valet.

Namn	Kapacitet / belastning	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
PTE 1.5 (540 x 800 mm)	1500 kg	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s
PTE 1.5 (540 x 1 000 mm)	1500 kg	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s
PTE 1.5 (540 x 1 150 mm)	1500 kg	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s