



# Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy z dyszlem

**HC 110**

Wysokość podnoszenia: 1600-3000 mm / Udźwig: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Akumulatorowy ręczny wózek widłowy

## do okazjonalnych zastosowań.

Unoszenie elektryczne i prowadzenie ręczne.

Wszechstronne i ekonomiczne akumulatorowe wózki podnośnikowe z dyszlem HC 110 są idealnym rozwiązaniem do sporadycznego składowania towarów. Ponadto wózki HC 110 mogą pełnić także rolę stołu roboczego.

Obsługa tych pótelektrycznych wózków podnośnikowych jest łatwa i intuicyjna. Odpowiednią wysokość podnoszenia można szybko uzyskać, naciskając odpowiedni przycisk. Wygodny transport zapewnia długi dyszel, a manewrowanie ułatwiają ergonomicznie usytuowane uchwyty.

Urządzenie czerpie energię z bezobsługowego akumulatora, który dzięki wbudowanemu prostownikowi można naładować z każdego gniazda sieciowego.

Oczywiście także w wózku HC 110 istotną rolę odgrywa bezpieczeństwo: oprócz długiego dyszla, który zapewnia bezpieczny odstęp między operatorem a wózkiem, koła skrętne są wyposażone w ochronę stóp. Stabilność przy układaniu ładunku zapewnia mechaniczny hamulec nożny.



Approved  
**Jungheinrich quality**

### Sprawdzona jakość Jungheinrich

Od dziesięcioleci marka Jungheinrich oznacza maksymalną niezawodność, wysoką jakość i kompleksowy serwis, na którym można zawsze polegać. Od ręcznego wózka paletowego po w pełni zautomatyzowany system logistyczny – firma Jungheinrich stawia zawsze na najwyższą jakość.

## Korzyści

- Wysokowydajny silnik podnoszenia 1,5 kW
- Bezobsługowy żelowy akumulator
- Wbudowany prostownik do łatwego ładowania
- Kółka skrętne z ochroną stóp
- Mechaniczny hamulec postojowy do bezpiecznego parkowania

# Ręczny wózek paletowy Jungheinrich dla maksymalnych korzyści.



## Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Wydajny silnik podnoszenia umożliwia szybkie i efektywne pobieranie i odkładanie ładunków. Bezobsługowy akumulator i wbudowany prostownik gwarantują wysoką dostępność wózka.

### Efektywna obsługa

- Wydajny silnik podnoszenia 1,5 kW do unoszenia ładunków na wysokość 3000 mm.
- Ręczne wózki do transportu ładunków o masie do 1000 kg jako ekonomiczna alternatywa do urządzeń z silnikiem jazdy.

### Akumulator i wbudowany prostownik

- Akumulator żelowy nie wymaga uzupełniania wody.
- Wskaźnik akumulatora wskazuje aktualny poziom naładowania.
- Wbudowany prostownik ze wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora umożliwia ładowanie z każdego gniazda 230 V.



## Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Podczas transportu i składowania ładunków – solidna technika i intuicyjne elementy obsługi gwarantują maksymalne bezpieczeństwo codziennej pracy w magazynie.

### Bezpieczne manewrowanie

- Łatwy i bezpieczny transport towarów dzięki długiemu dyszlowi.
- Przezroczysta szyba (plexiglas) zapewnia ochronę i nie zastania widoku w kierunku jazdy.
- Kółka skrętne z ochroną stóp.
- Bezpieczne parkowanie w każdej sytuacji dzięki mechanicznemu nożnemu hamulcowi postojowemu.



## Indywidualność

Rozwiązanie tak indywidualne jak Państwa działalność.

Dzięki różnym wariantom masztów przeznaczonym do różnych zadań wózki HC 110 idealnie dostosowują się do wymagań Państwa magazynu.

### Ergonomiczna obsługa

- Precyzyjne pozycjonowanie widet dzięki elektrohydraulicznemu sterowaniu podnoszeniem i łatwo dostępnym przyciskom unoszenia i opuszczania.
- Prosty układ skrętny sprawia, że manewrowanie wózkiem jest wyjątkowo łatwe.
- Łatwa obsługa dzięki ergonomicznie rozmieszczonym uchwytom.
- Przejrzysty układ wszystkich elementów obsługi i wskaźników.

### Indywidualne zastosowanie

- Różne warianty masztu (1600, 2500 i 3000 mm).
- Układanie 2 palet jedna na drugiej i możliwość użytkowania jako stół roboczy.

# Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Prędkość podnoszenia bez ładunku
HC 110 (1600 mm)	1000 kg	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (2500 mm)	1000 kg	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (3000 mm)	1000 kg	2175 mm	0,11 m/s

**Jungheinrich Polska Sp. z o.o.**  
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
PL1130082801  
telefon +48 22 332 88 00  
fax +48 22 332 88 01  
infolinia 0801 300 801

[info@jungheinrich.pl](mailto:info@jungheinrich.pl)  
[www.jungheinrich.pl](http://www.jungheinrich.pl)

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu  
oraz nasze Centrum Części Zamiennej  
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty  
ISO.  
ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**