



Porta-paletes manual com balança

AMW 22 / 22p

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2200 kg

JUNGHEINRICH

O clássico porta-paletes manual com balança de precisão.

Pesar e transportar mercadorias com o máximo conforto.

Os nossos AMW 22/22p eficientes e precisos são porta-paletes manuais modernos com função de pesagem integrada para armazém, produção e expedição. Com a sua elevada capacidade de carga, são os ajudantes ideais para o transporte e pesagem simultâneos de mercadorias.

A tecnologia de 4 células de pesagem para uma precisão extrema garante processos de pesagem fiáveis com desvios de, no máximo, 0,1%. Além da variante base versátil AMW 22 com elevação rápida, o p de profissional no AMW 22p convence com o mostrador de múltiplas indicações ainda mais exato, e com um módulo de troca de bateria para a máxima disponibilidade.

A construção do garfo comprovada assegura a maior estabilidade possível, enquanto o elemento de comando sem esforço permite um manuseamento eficiente. A proteção contra poeira e jatos de água para o sistema eletrónico e visor aumenta significativamente a fiabilidade.

Todas as vantagens em resumo

- Elevação rápida com economia de potência e de tempo até 120 kg.
- Pesagem precisa até uma posição de inclinação de 2°.
- Desvio máximo de 0,1% do intervalo de medição.
- Correção zero automática e manual.
- Sistema eletrónico e visor protegidos contra poeira e humidade (classe de proteção IP 65).

O seu porta-paletes manual Jungheinrich

para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Pretende fluxos de trabalho rápidos e eficientes na sua empresa? Então confie nos nossos sistemas de pesagem móveis para uma pesagem e transporte simultâneos de mercadorias.

A maior disponibilidade:

- Graças à alimentação de tensão através de 4x baterias AA de 1,5 V, o AMW 22 permite facilmente cerca de 1700 processos de pesagem.
- Desliga automaticamente após 3 minutos de inatividade.
- Com o módulo de bateria de chumbo-gel 12 V/1,2 Ah incluindo carregador da bateria, é possível atingir até 60 horas de serviço com o AMW 22p.
- Desliga automaticamente após 30 minutos de inatividade.

Módulo de bateria de chumbo-gel:

- Processo de carga suave para a máxima durabilidade.
- Carregamentos de compensação e de nivelção para estados de carga diferentes.
- Tecnologia de barramento DC otimizada para uma comunicação perfeita entre a bateria de chumbo-ácido e o carregador.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.


Para manobras seguras em espaços estreitos: o formato surpreendentemente compacto do porta-paletes manual AMW 22/22p com balança integrada permite um trabalho rápido e eficiente com a máxima segurança.

Construção robusta:

- Construção comprovada dos garfos para máxima estabilidade.
- Garfos resistentes e formas arredondadas.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.

Maior segurança:

- Utilização segura e fácil, mesmo nos menores espaços, através do comprimento frontal de apenas 373 mm.
- Marcação clara em relevo para uma recolha transversal precisa e suave de paletes.
- Proteção contra poeira e jatos de água para o sistema eletrónico e visor de acordo com a classe de proteção IP 65.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Quer na variante base AMW 22 ou, caso pretenda uma opção mais profissional, com o AMW 22p, os nossos porta-paletes manuais com balança adaptam-se na perfeição a cada aplicação individual.

Movimentação eficiente:

- Elevação rápida com economia de potência e de tempo até 120 kg para a elevação de paletes desde o solo, com apenas 3 impulsos.
- Elemento de comando de fácil utilização, adequado tanto para destros como para esquerdinos.
- Descida proporcional através da válvula de descida especial.
- Alcance da altura de elevação máxima após apenas 5 impulsos.

Sistema de pesagem flexível:

- Determinação precisa do peso até 2200 kg graças às células de pesagem nos 4 pontos terminais das células do garfo.
- Mostrador com segmentos de pesagem de 1 kg em todo o intervalo de medição e fixação da tara em todo o processo de pesagem.
- Memória de adição e armazenamento do número de processos de pesagem.
- Após tarar o peso, ajuste automático do display LC a um peso menor no AMW 22p.
- Mostrador com múltiplas indicações opcional para o AMW 22p.

Funções especiais opcionais do AMW 22p

- Versões calibradas da classe comercial III e certificado de calibração para sistemas não calibrados.
- Módulo adicional de substituição da bateria.
- Travão de marcha, de estacionamento e de pé.
- Dimensões especiais dos garfos.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

