



Porta-paletes elétrico

HC 110

Elevação: 1600-3000 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

JUNGHEINRICH

O porta-paletes elétrico para utilizações ocasionais.

Elevação elétrica e deslocação manual.

Os versáteis e económicos stackers semielétricos HC 110 são a solução económica para empilhamento e desempilhamento ocasional. Além disso, os HC 110 também podem ser utilizados como uma mesa de trabalho. O funcionamento deste stacker hidráulico semielétrico é simples e intuitivo. Com o toque de um botão, a altura de elevação desejada pode ser alcançada de forma rápida e fácil. Para o transporte, o stacker hidráulico está equipado com um timão longo e a manobra manual é facilitada por pegas de guiamento dispostas ergonomicamente. O stacker extrai a sua energia de uma bateria isenta de manutenção, que pode ser recarregada em qualquer tomada regular, com o carregador integrado. Escusado será dizer que a segurança é também uma prioridade nos HC 110: Além do timão longo, que garante uma distância segura entre o operador e o stacker, os rodízios estão protegidos por uma proteção para os pés. O travão de pé mecânico garante uma imobilização segura ao empilhar.

Todas as vantagens em resumo

- Potente motor de elevação de 1,5 kW
- Bateria de chumbo isenta de manutenção sem reabastecimento de água
- Carregador integrado da bateria para facilitar o carregamento
- Rodízios com proteção para os pés
- Travão de estacionamento mecânico garante um estacionamento seguro

O seu porta-paletes manual Jungheinrich

para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Um motor de elevação potente permite um empilhamento e remoção de modo rápido e eficiente. A bateria livre de manutenção e o carregador integrado asseguram uma disponibilidade particularmente elevada.

Movimentação eficiente

- Potente motor de elevação de 1,5 kW para elevação de cargas até uma altura de elevação de 3000 mm.
- Movimentação manual de cargas de até 1000 kg como alternativa económica para equipamentos com motor de tração.

Bateria e carregador integrado

- Com a bateria de chumbo isenta de manutenção, elimina o reabastecimento de água.
- O indicador de descarga da bateria mostra sempre o estado atual da bateria.
- Carregador de alta frequência incorporado com indicador de estado da carga que permite o carregamento confortável em qualquer tomada de 230 V.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Quer seja no transporte ou empilhamento – a tecnologia sólida e o design intuitivo dos elementos de comando garantem a máxima segurança no trabalho diário no armazém.

Manobras seguras

- Transporte fácil e seguro de mercadorias com o timão longo.
- O vidro de plexiglass transparente entre a estrutura de aço fornece proteção contra a queda de objetos, o alcance não intencional e permite uma visão clara nos diversos sentidos da marcha.
- Rodízios com proteção para os pés.
- Paragem segura em qualquer situação através do travão de estacionamento mecânico de pé.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Com diferentes variantes de mastro para uma ampla variedade de aplicações, o HC 110 pode ser perfeitamente adaptado aos requisitos do seu quotidiano no armazém.

Modo de operação ergonómico

- Comando eletro-hidráulico de elevação e botão de fácil acesso da função de elevação e de descida para um posicionamento preciso dos garfos.
- Através do guiamento forçado da roda guiada através de uma corrente de ligação, o stacker semielétrico pode ser manuseado com grande facilidade.
- Pegas de guia dispostas ergonomicamente facilitam o empurrar e manobrar durante o empilhamento e a remoção.
- Disposição clara de todos os instrumentos de comando e indicação.

Utilização individual

- Diferentes variantes de mastro (1600, 2500 e 3000 mm).
- Empilhamento de 2 paletes sobrepostos ou também utilizável como mesa de trabalho.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/ carga	Altura de elevação (máx.)	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
HC 110 (1600 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (2500 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (3000 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro
de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.

**JUNGHEINRICH**