



## Porta-paletes manual com garfos planos

**AM 15L**

Elevação: 120 mm / Capacidade de carga: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

# O porta-paletes manual para piso baixo

## para alturas de entrada baixas.

Para a deslocação diária de paletes planas e especiais.

Os ergonómicos e robustos porta-paletes manuais para pisos baixos AM 15l foram projetados especialmente para o transporte de paletes com baixa altura de entrada. Eles podem ser rebaixados a uma altura particularmente baixa para recolher paletes especiais. Com o design compacto e elemento de comando otimizado, estes equipamentos também são úteis em espaços confinados. O carregamento e descarga de paletes especiais e planas dos camiões é feito de forma rápida e eficiente. Naturalmente, é obtida uma altura acima do solo suficiente de 13 mm para o transporte de mercadorias. Com a elevação rápida de série, mesmo com apenas três cursos de bomba. A construção particularmente resistente reflete-se nomeadamente nas rodas e articulações reforçadas e nos apoios de timão soldados. Além disso, os garfos feitos de aço especialmente endurecido são protegidos contra a corrosão por um revestimento em pó. Para os seus requisitos individuais na utilização diária, o AM 15l está opcionalmente disponível com diferentes comprimentos de garfo.



Approved  
**Jungheinrich quality**

### Qualidade Jungheinrich comprovada

Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta fiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço abrangente em que pode confiar em qualquer momento. Desde porta-paletes manuais simples a sistemas logísticos totalmente automatizados – a Jungheinrich esforça-se sempre pela máxima qualidade.

## Todas as vantagens em resumo

- Baixa altura de entrada de apenas 51 mm
- Elevação rápida economizadora de tempo para cargas de até 120 kg
- Isento de manutenção devido a conexões permanentemente lubrificadas
- Válvula de descida para uma descida proporcional da carga
- Construção robusta e durável

# O seu porta-paletes manual Jungheinrich

para máximos benefícios para o cliente.



## Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Desde a elevação rápida até ao sistema hidráulico otimizado, este porta-paletes manual é perfeitamente projetado para o despacho de mercadorias de modo eficiente e seguro.

### Movimentação eficiente

- Elevação rápida de série (até 120 kg) para a elevação de paletes planas e especiais desde o solo, com poucos impulsos da bomba.
- Alcance da altura de elevação máxima após apenas 5 impulsos.
- Descida particularmente sensível e proporcional através de válvula de descida especial.
- O sistema hidráulico otimizado reduz o esforço de bombeamento necessário.
- O esforço necessário na tração é reduzido através das rodas com rolamentos.
- Elemento de comando de fácil utilização, igualmente adequado, tanto para destros como para esquerdistas.



## Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.


A construção particularmente robusta deste porta-paletes manual garante a segurança na utilização diária. Atribuímos grande importância aos detalhes: rodas com buchas, aço endurecido e roletes de entrada protegidos.

### Seguro, ágil e de funcionamento silencioso

- Utilização segura e fácil, mesmo nos menores espaços através do comprimento frontal de apenas 380 mm.
- Funcionamento particularmente silencioso e duradouro devido às buchas robustas das rodas e articulações.
- Um funcionamento muito bom mesmo sem lubrificação das conexões.

### Máxima estabilidade e durabilidade

- Garfos resistentes e formas arredondadas.
- Suporte de fixação do timão soldado.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.



## Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Cada empresa é única e isso também se reflete no despacho de mercadorias. Para paletes especiais e planas, tem a ajuda destes porta-paletes manuais.

### Reduzida altura de entrada

- Altura reduzida de 51 mm, com os garfos em baixo para um fácil manuseamento de uma grande variedade de paletes especiais e planas.
- Apesar disso, é possível uma altura acima do solo de 13 mm.

### Equipamento individual

- Diferentes sistemas de travagem ou pinturas especiais.
- Equipamentos especiais, como aparelhos de aço inoxidável ou variantes de equipamentos galvanizados.

# Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

| Nome                  | Capacidade de carga/carga | Altura de elevação (máx.) | Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal) |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| AM 15l, 520x1150 C/BN | 1500 kg                   | 120 mm                    | 1784 mm                                            |
| AM 15l, 520x950 C/BN  | 1500 kg                   | 120 mm                    | 1784 mm                                            |
| AM 15l, 520x795 C/BN  | 1500 kg                   | 120 mm                    | 1784 mm                                            |
| AM 15l, 680x1150 C/BN | 1500 kg                   | 120 mm                    | 1784 mm                                            |

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

