



Ameise PTE 1.3

Elektrisk låglyftare/ledtruck (1300 kg)

Den tillförlitliga pallyftaren i mellanklassen.

För maximal produktivitet vid palltransport.

De mångsidiga och praktiska pallyftarna Ameise® PTE 1.3 är optimala ingångsmodeller i segmentet eldrivna pallyftare. Med sin helt elektriska kör- och lyftfunktion lämpar de sig perfekt för lastning och lossning av lastbilar på lager och i butiker och som medföljande truck på lastbilar.

Litiumjonteknik i kombination med en kompakt konstruktion och extremt låg egenvikt garanterar maximal effektivitet vid transport av pallar. Ameise® med sin lilla vändradie imponerar framför allt i trånga utrymmen och vikt känsliga miljöer.

48 V-litiumjonbatteriet garanterar varaktig prestanda och maximal tillgänglighet, och boost- och opportunity-laddningsfunktionen ökar effekten ytterligare. Pallyftaren är lika enkel som intuitiv att hantera, vilket gör den till en oundgänglig medhjälpare.

Dina fördelar med en blick

- Optimal ingångstruck för sporadisk och lättare drift.
- Perfekt för lastning och lossning av lastbilar och som medföljande truck.
- 48 V-litiumjonbatteri med extern laddare.
- Snabbt batteribyte för hög tillgänglighet och flexibilitet.
- Tillförlitlig support via Jungheinrichs service.

Din Ameise-truck för maximal nytta på lagret.

Prisvärd

Maximal prestanda till ett bra pris.

- 48 V litiumjonbatteri.
- Utbytesbatteri som tillval för längre användningstid och flerskiftsdrift.
- Snabbt och okomplicerat batteribyte med instickssystem.
- Litiumjonbatteriet ger hög kostnadseffektivitet genom längre livslängd och underhållsfrihet.
- Maximal tillgänglighet och mycket korta laddningstider.
- Effektiva laddningsprocesser utan dyr laddningsinfrastruktur.

Tillförlitlig

Robust kvalitet för många olika tillämpningar.

- Bra grepp hos tandemlasthjulen för säker användning inom- och utomhus.
- Kapslad elektronik med extra skydd möjliggör användning utomhus ibland.
- Enkelt handhavande med ergonomiskt reglage som passar såväl höger- som vänsterhänta.
- Magnetbroms för säkerhet vid lutningar och på ramper.

Bekväm

Maximal körkomfort i alla situationer.

- Öppen konstruktion för enkel åtkomst till alla truckkomponenter.
- Styrarm som är optimalt anpassad efter truckföraren med tydlig färgkodning och slitagefria knappsymboler för intuitivt handhavande.
- Support via Jungheinrichs kundtjänst med över 3 000 servicetekniker över hela världen.
- Snabb och okomplicerad leverans av reservdelar vid behov.

Modellöversikt

Alltid det bästa valet.

Namn	Kapacitet / belastning	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
PTE 1.3 (550 x 800 mm)	1300 kg	5 km/h	1993 mm	0,03 m/s
PTE 1.3 (550 x 1 150 mm)	1300 kg	5 km/h	2095 mm	0,03 m/s
PTE 1.3 (685 x 1 150 mm)	1300 kg	5 km/h		0,03 m/s