



Porta-paletes manual

AM 20

Elevação: 85-205 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

JUNGHEINRICH

O clássico fiável com qualidade Jungheinrich.

Para facilitar o manuseamento de paletes na utilização diária.

Os robustos e fiáveis porta-paletes manuais AM 20 são clássicos da Jungheinrich e são ideais para o transporte diário de mercadorias em percursos curtos.

São particularmente fáceis de manusear com um elemento de comando ergonómico que pode ser operado em ambos os lados com apenas uma mão. O sistema hidráulico otimamente balanceado em conjunto com as buchas cromadas das rodas e articulações permite que a carga seja movida com o mínimo de esforço. Isto permite um trabalho particularmente ergonómico e, com isso, aumenta a segurança na sua empresa.

Nestes porta-paletes manuais, a disponibilidade operacional é assegurada por conexões permanentemente lubrificadas, bem como pelo sistema hidráulico de bomba isento de manutenção com uma válvula especial de descida. O aço instalado de alto desempenho também garante a longevidade do AM 20. Para o transporte seguro e fácil de mercadorias em todas as situações.



Approved
Jungheinrich quality

Qualidade Jungheinrich comprovada

Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta fiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço abrangente em que pode confiar em qualquer momento. Desde porta-paletes manuais simples a sistemas logísticos totalmente automatizados – a Jungheinrich esforça-se sempre pela máxima qualidade.

Todas as vantagens em resumo

- Elemento de comando ergonómico e ambidestro.
- Durável devido a materiais e processamento robustos.
- Isento de manutenção devido a conexões permanentemente lubrificadas.
- Válvula especial de descida para abaixamento particularmente sensível.

O seu porta-paletes manual Jungheinrich

para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

O sistema hidráulico perfeitamente compatível e a válvula de descida especial para descida sensível permitem um transporte particularmente eficiente das suas mercadorias.

Movimentação eficiente

- Elemento de comando de fácil utilização, igualmente adequado tanto para destros como esquerdinos.
- Descida particularmente sensível e proporcional através de válvula de descida especial.
- O esforço necessário na tração é reduzido através das rodas com rolamentos.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

A estabilidade especial do AM 20 e a extrema manobrabilidade devido ao formato compacto asseguram segurança máxima.

Seguro e ágil

- Utilização segura e fácil, mesmo nos menores espaços, através do comprimento frontal de 390 mm.

Máxima estabilidade e durabilidade

- Garfos resistentes e formas arredondadas.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Desde a pintura ao sistema de travagem e ao material instalado, este equipamento adapta-se perfeitamente aos seus desejos e necessidades individuais.

Funcionamento silencioso e robusto

- Funcionamento particularmente silencioso e duradouro devido às buchas cromadas das rodas e articulações.
- Um funcionamento muito bom mesmo sem lubrificação das conexões.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)
AM 20, 540x1150 C-GV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 C-BV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 V-GV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 V-BV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 N-GN	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 N-BN	2000 kg	205 mm	1793 mm

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

O equipamento está em conformidade com a diretiva CE da UE válida para equipamentos de movimentação de carga.



JUNGHEINRICH