



Porta-paletes elétrico

EJE M13 / M15

Elevação: 120 mm / Capacidade de carga: 1300-1500 kg

Auxiliar experiente em locais estreitos.

Os nossos equipamentos ligeiros para o transporte seguro de mercadorias.

Os económicos e compactos EJE M13/M15 proporcionam o suporte ideal no transporte de mercadorias leves a modernamente pesadas em pequenas e médias empresas. Graças ao seu design compacto, estes equipamentos impressionam com a sua máxima manobrabilidade, especialmente em ambientes de armazenamento estreitos.

O potente motor de acionamento garante um despacho de mercadorias económico com baixos custos operacionais, enquanto a bateria de iões de lítio sem manutenção do equipamento pode ser carregada de forma rápida e conveniente em qualquer tomada de 230 V através do carregador incorporado.

As duas rodas de apoio amortecidas para uma deslocação em curvas estável e o chassis totalmente fechado garantem uma segurança máxima durante a condução. A cabeça do timão multifunções com display LCD apresenta os dados de funcionamento mais importantes em resumo e oferece um elevado nível de conforto graças à operação com uma só mão.

Todas as vantagens em resumo

- Equipamento básico económico para o transporte de mercadorias nos espaços mais apertados.
- Elevada manobrabilidade graças às dimensões compactas do equipamento.
- Carregador incorporado para um carregamento flexível e rápido.
- Rodas de apoio para uma melhor estabilidade de condução e em curvas.
- Equipamentos adicionais opcionais para condições de utilização específicas.

O seu porta-paletes de baixa elevação da Jungheinrich

para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Potência máxima com os equipamentos mais eficientes.

A combinação perfeita de robustez e eficiência: graças à bateria de iões de lítio de série, os nossos EJE M13/ M15 impressionam com a sua longa vida útil, ausência de manutenção e balanço energético de excelência.

Tecnologia de acionamento avançada
Motor de acionamento potente com elevado grau de rendimento e uma excelente gestão energética.
Recuperação de energia através da travagem regenerativa.
Equipamento em conformidade com a mais recente norma EN-1175.
Tecnologia de iões de lítio de série
Bateria de iões de lítio potente.
O carregamento intermédio flexível e rápido garante uma elevada disponibilidade dos equipamentos.
Redução de custos devido a uma vida útil até 3 vezes superior em comparação com baterias de chumbo-ácido.
Não é necessário substituir nem proceder à manutenção da bateria de iões de lítio.
Sistema inteligente de desligamento automático após 30 minutos sem utilização.




Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Uma grande variedade de medidas de segurança assegura a minimização do risco de ferimentos para o operador aquando da utilização dos nossos porta-paletes elétrico de baixa elevação EJE M13/ M15.

Estabilidade ideal e elevado conforto de condução
Rodas de apoio para excelente estabilidade de condução e em curvas.
Chassis totalmente fechado para máxima proteção.
Manobrabilidade simplificada em locais estreitos através do acionamento do botão caracol com o timão elevado.
Código PIN de acesso de 4 dígitos no timão para maior conforto de operação.
Apenas é possível deslocar o empilhador quando a ficha de rede do carregador incorporado se encontra na ranhura de encaixe especificada no equipamento.
Redução do risco de ferimentos
Redução do risco de ferimentos nos pés graças à baixa altura acima do solo.
Em situações de perigo, o interruptor de proteção do corpo integrado na cabeça do timão protege o operador contra colisões.
O timão de segurança comprido garante uma distância suficiente entre o operador e o equipamento.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Quer seja no armazém de paletes ou nas entregas no centro da cidade — tire partido de diversas opções e pacotes para adaptar o seu empilhador na perfeição a condições de utilização específicas.

Operação segura e intuitiva
Manipulo de timão multifunções ergonómico que pode ser utilizado de ambos os lados.
A indicação com LED em tempo real dos dados de funcionamento mais importantes do empilhador, como a velocidade de marcha, o estado da bateria, o contador das horas de serviço e a indicação do estado de funcionamento, possibilita um trabalho económico.
Utilização simples tanto para destros como para esquerdinos.
Equipamentos adicionais opcionais
A opção City disponível com altura acima do solo aumentada e maior largura do garfo é ideal para a realização de trabalhos em áreas urbanas, bem como em espaços estreitos.
Graças ao tapete de isolamento acústico e aos pneus Tri-Load, é possível reduzir o nível de ruído do empilhador até 60 dB em áreas residenciais.
O sistema de pesagem é utilizado em todas as aplicações em que as mercadorias necessitam de ser pesadas e transportadas. Assim, pode executar duas etapas de trabalho de maneira rápida e eficiente com um único equipamento.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

| Nome | Capacidade de carga/ carga | Velocidade de marcha sem carga | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal) | Velocidade da elevação sem carga |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| EJE M13 (540x1150) | 1300 kg | 5 km/h | 1843 mm | 0,06 m/s |
| EJE M13 (550x1150) com função de pesagem | 1300 kg | 5 km/h | 1863 mm | 0,06 m/s |
| EJE M15 (540x1000) | 1500 kg | 5 km/h | 1693 mm | 0,06 m/s |
| EJE M15 (540x1150) | 1500 kg | 5 km/h | 1843 mm | 0,06 m/s |
| EJE M15 (550x1150) com função de pesagem | 1500 kg | 5 km/h | 1863 mm | 0,06 m/s |
| EJE M15 (670x1000) | 1500 kg | 5 km/h | 1693 mm | 0,06 m/s |
| EJE M15 (670x1150) | 1500 kg | 5 km/h | 1843 mm | 0,06 m/s |

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

O equipamento está em conformidade com a diretiva CE da UE válida para equipamentos de movimentação de carga.



JUNGHEINRICH