



Sakseløfter

AMX 10 / 10e

Løftehøjde: 714 mm / Lasteevne: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Sakseløfteren

til ergonomisk arbejde.

Kan anvendes mange steder som løftebord eller arbejdsbænk.

De særligt fleksible og ergonomiske håndsakseløftere AMX 10 og AMX 10e er meget alsidige. Du kan anvende dem som palleløftere, løftebord, klargøringsbord eller som arbejdsbænk. Med denne kombination af løftebord og palleløfter kan enhver slags varer hurtigt og let flyttes samt løftes til en rygsånende højde. Ergonomien øges yderligere af det optimerede styrestangshåndtag, der kan betjenes lige let med højre som venstre hånd. Hvis der er behov for det, kan AMX'en leveres med håndbetjent hydraulik. På denne model understøttes lasten fra en højde på 400 mm med ekstra støtteben. Lasten løftes med hurtigløfteteknik, hvilket sparer både tid og kræfter. Alternativt er AMX 10e med elektrohydraulik en fin mulighed. På denne model kan meget hyppige højdeskift udføres let og hurtigt med et tryk på en knap.



Approved
Jungheinrich quality

Gennemprøvet kvalitet fra Jungheinrich

I årtier har mærket Jungheinrich stået for den højeste pålidelighed, førsteklases maskiner samt en omfattende service, som du til enhver tid kan stole på. Jungheinrich fokuserer altid på maksimal kvalitet, lige fra den enkle håndløftevogn til det fuldautomatiske logistiksystem.

Alle fordele ved første øjekast

- Kan fås med manuel hydraulik eller elektrohydraulik
- En løftehøjde på 800 mm giver ergonomisk arbejde
- Sidestøttehjul som tilvalg
- Ergonomisk styrestang, der kan betjenes med begge hænder
- Hurtigløft på op til 120 kg sparer tid og kræfter

Din Jungheinrich-håndløftevogn giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Innovativ teknik sikrer, at alle slags varer kan flyttes hurtigt og effektivt. Både manuel og elektrohydraulik giver maksimal ydelse med minimalt energiforbrug.

Effektiv håndtering

- Et betjeningselement, der er lige let at betjene for venstre- som højrehåndede.
- Særlig præcis og doseret sænkning takket være den særlige sænkeventil.
- Løft af europaller fra gulvet med blot tre pumpeslag ved hjælp af hurtigløft som standardindstilling (op til 120 kg).
- Nå den maksimale løftehøjde efter blot 26 pumpeslag.
- Det optimerede hydrauliksystem reducerer den nødvendige pumpekraft.
- Den nødvendige trækraft reduceres ved hjælp af de lejrede hjul.

Integreret lader (AMX 10e)

- Elektronisk ladeensretter monteret som standard.
- Opladning af det vedligeholdelsesfri batteri (70 Ah) i en helt almindelig 230 V-stikdåse.
- Automatisk frakobling af opladeren, når opladningen er afsluttet.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Takket være disse modellers robuste konstruktion flyttes varer sikkert. Som tilvalg kan der monteres støttehjul i siden.

Sikker og robust

- Variabel arbejds højde op til 800 mm skåner ryggen.
- Sidestøttehjul som tilvalg til kørsel af varer, også i hævet tilstand.
- Gaffelarme med lukkede gaffelspidser i svejset udformning er vridningsfrie og særligt robuste.
- Pumpeaggregat med integreret tank og sænkeventil giver fintfølende sænkning ved hjælp af håndtag.
- Trykbegrænsningsventil til sikring af hydrauliksystemet mod overbelastning.

Maksimal stabilitet og holdbarhed

- Stabile gafler og strømlinede former.
- Svejset styrestangsophæng.
- Beskyttede indløbsruller.
- Hærdet stål.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Disse alsidige håndsakseløftere tilpasser sig dine krav, f.eks. med diverse dæk afhængigt af de forskellige gulves egenskaber.

Individuelt udstyr

- Der kan vælges mellem forskellige materialer til hjul og ruller afhængigt af gulvet og anvendelsesområdet.
- Løft og sænkning: manuelt eller elektrisk betjent hydraulik med 0,5-kW-løftmotor.

AMX 10 med manuelt betjent hydraulik:

- Løft af last til optimal arbejds højde med få bevægelser med styrestangen.
- Sikring af sakseløfteren med ekstra støtteben fra en bestemt gaffelhøjde.

AMX 10e med elektrohydraulik:

- Sakseløftere med elektromotor til hyppigt vekslede arbejds højder.

Arbejdshøjden kan hurtigt efterreguleres ved tryk på en knap.

- Batteri: 70 Ah C5, vedligeholdelsesfri.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)
AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, N/GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**