



## Ameise PTE 1.5

Porta-paletes eléctrico (1500 kg)

# O ajudante mais forte no segmento de porta-paletes manuais.

## Para máxima eficiência no transporte de paletes.

Os nossos ágeis e versáteis porta-paletes manuais Ameise® PTE 1.5 são verdadeiramente polivalentes quando se trata de elevação e movimentação de mercadorias de forma económica. Com a sua função totalmente elétrica de marcha e elevação, são perfeitos para carregamento e descarga de camiões e como equipamento portátil de camiões.

Devido ao seu design compacto e peso próprio extremamente baixo, os porta-paletes elétricos são particularmente impressionantes em ambientes apertados e sensíveis ao peso. O curveCONTROL, a redução automática da velocidade nas curvas e o botão da tartaruga para transferência controlada da velocidade de marcha lenta garantem a máxima segurança durante o trabalho.

A bateria de íões de lítio de 24 V sem manutenção impressiona com a sua longa vida útil e desempenho impressionante. Uma pega de timão multifunções ergonómica torna o manuseamento particularmente agradável para o operador.

## Seus benefícios num piscar de olhos

- O porta-paletes manual totalmente elétrico mais potente da sua classe.
- Ideal para carregamento e descarga de camiões e como equipamento portátil.
- Bateria de íões de lítio sem manutenção com carregador da bateria externo.
- Substituição rápida da bateria para disponibilidade máxima.
- Aconselhamento fiável por parte do serviço de assistência técnica da Jungheinrich.

## O seu equipamento Ameise para máximos benefícios para o cliente.

### Barato

O melhor desempenho a um preço reduzido.

- Bateria de substituição opcionalmente disponível para utilizações prolongadas e operação de vários turnos.
- Troca rápida e fácil da bateria graças ao sistema encaixe.
- Carregador da bateria externo incluído na entrega para elevada disponibilidade e carregamento intermediário rápido.
- Bateria de íões de lítio isenta de manutenção com indicador LED do estado de carga integrado.
- A bateria de íões de lítio permite uma alta eficiência de custos através de ciclos de vida mais longos e isenção de manutenção.
- Processos de carregamento eficientes sem infraestrutura de carregamento dispendiosa.

### Fiável

Qualidade robusta para várias aplicações.

- Redução automática da velocidade nas curvas com a função curveCONTROL.
- Transferência de velocidade lenta para manobras seguras, mesmo com o timão levantado.
- Caixa de aço resistente para proteção contra lesões na área dos pés.
- Acesso por código PIN para evitar a utilização por pessoas não autorizadas.

### Confortável

Máximo conforto de operação em cada utilização.

- Controlo de todas as funções de marcha e elevação através da pega ergonómica do timão multifunções.
- Visor LCD com indicadores de controlo dispostos de forma clara, como o indicador da carga da bateria e o contador das horas de serviço.
- Entrega rápida e fiável de peças de reposição, caso necessário.
- Aconselhamento pelo serviço de assistência ao cliente da Jungheinrich com mais de 3000 técnicos de assistência em todo o mundo.

## Visão geral do modelo

Sempre a melhor escolha.

Nome	Capacidade de carga/carga	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
PTE 1.5 (540 x800 mm)	1500 kg	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s
PTE 1.5 (540x1000 mm)	1500 kg	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s
PTE 1.5 (540x1150 mm)	1500 kg	4,8 km/h	1783 mm	0,02 m/s