





Pallyftare **AM 22 SH / 22 NH**

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

AM 22 SH / 22 NH



Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)						
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AM 22 NH						AM 22 SH
	1.3	Drivning		Manuell						
	1.4	Manövrering		Manuell						
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	500	2200					
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	1200	600	550	500	600	500	300
	1.9	Hjulbas	y mm	2360	1110	1014	910	1110	910	560
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	90	63	62	59	63	59	50
Hjul/chassi	3.1	Däck		C-BV	C-GV	V-GV	C-BN	C-BV	V-BV	N-GN
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 170x50						
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 82x96						
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/4	2/2	2/4				2/2
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	109						
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	370						
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	122						
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	359 / 1237						
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12 mm	205						
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	83						
	4.19	Total längd	l1 mm	2773	1523	1427	1323	1523	1323	973
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	373						
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	520	680					520
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 600
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	520	680					520
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	30						
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast mm	2973	1734	1627	1584	1734	1584	
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	2973	1784					
	4.35	Vändradie	Wa mm	2524	1274	1178	1074	1274	1074	724
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,09 / 0,02						

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillägsaaggregat osv. kan ge andra värden.

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)					
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AM 22 SH					
	1.3	Drivning		Manuell					
	1.4	Manövrering		Manuell					
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	2200					
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600	500	600	500	600	500
	1.9	Hjulbas	y mm	1110	910	1110	910	1110	910
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	60	59	63	59	64	59
Hjul/chassi	3.1	Däck		V-BV	N-GN		C-GV		C-BV
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 170x50					
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 82x96					
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/4	2/2				2/4
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	109					
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	370					
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	122					
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	359 / 1237					
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12 mm	205					
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	83					
	4.19	Total längd	l1 mm	1523	1323	1523	1323	1523	1323
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	373					
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	520	680				
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 950
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	520	680				
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	30					
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast mm	1734	1584	1734	1584	1573	1584
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	1784				1773	1784
	4.35	Vändradie	Wa mm	1274	1074	1274	1074	724	1074
	Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,09 / 0,02				

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Observera: Tabellerna visar inte alla däckversioner. Alla däckversioner finns inte tillgängliga för alla gaffellängder.

Tillgängliga däck:

Styrhjul: N = nylon, C = gummi, V = polyuretan.

Lastrullar: GN = enkel nylon, GV = enkel polyuretan, BN = tandem nylon, BV = tandem polyuretan.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**