



## Elektrisk håndstabler

### HC 110

Løftehøjde: 1600-3000 mm / Lasteevne: 1000 kg

 **JUNGHEINRICH**

# Den elektriske håndstabler til lejlighedsvis anvendelse.

Løft elektrisk og kør manuelt.

Den alsidige og økonomiske elektriske håndstabler HC 110 er den rentable løsning til lejlighedsvis ind- og udstabling. Desuden kan HC 110 anvendes som arbejdsbord. Betjeningen af denne halvt elektriske håndstabler er enkel og intuitiv. Den ønskede løftehøjde nås let og hurtigt med et tryk på en knap. Til transporten er håndstableren forsynet med en lang styrestang, og de ergonomisk anbragte betjeningsgreb letter den manuelle manøvrering. Stableren får sin energi fra et vedligeholdelsesfrit batteri, der kan oplades i en enhver almindelig stikdåse takket være den integrerede lader. Selvfølgelig er der også fokuseret på sikkerheden i HC 110: Foruden den lange styrestang, der giver en sikker afstand mellem bruger og stabler, er styrehjulene afdækket med fodbeskyttelse. Den mekaniske fodbremse holder stableren stabil under stabling.

## Alle fordele ved første øjekast

- Kraftig 1,5-kW-løftemotor
- Vedligeholdelsesfrit blygelbatteri uden efterfyldning af vand
- Integreret lader forenkler opladningen
- Styrehjul med fodbeskyttelse
- Mekanisk standbremse giver sikker parkering

# Din Jungheinrich-håndløftevogn giver maksimale fordele.



## Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

En kraftig løftemotor muliggør hurtig og effektiv ind- og udstabling. Det vedligeholdelsesfrie batteri og den integrerede lader sikrer særlig høj tilgængelighed.

### Effektiv håndtering

- Kraftig 1,5-kW-løftemotor til løft af laster op til en løftehøjde på 3.000 mm.
- Manuel transport af laster på op til 1000 kg som økonomisk alternativ til trucks med motor.

### Batteri og integreret lader

- Med det vedligeholdelsesfrie blygelbatteri er det ikke nødvendigt at påfylde vand.
- Batteriladeindikatoren viser altid batteriets aktuelle tilstand.
- Den integrerede højfrekvenslader med visning af ladetilstand sikrer opladning fra en almindelig 230 V-stikdåse.




## Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Den solide teknik og betjeningselementernes intuitive opbygning giver den højeste sikkerhed i dagligdagen på lageret, uanset om det drejer sig om transport eller stabling.

### Sikker manøvrering

- Enkel og sikker transport af varer med lang styrestang.
- En gennemsigtig plexiglasrude mellem stålrammerne beskytter mod nedfaldende genstande, forhindrer føreren i utilsigtede bevægelser ind i området og sikrer frit udsyn i køreretningen.
- Styrehjul med fodbeskyttelse.
- Den mekaniske standbremsepedal gør parkering let i enhver situation.



## Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Med forskellige mastvarianter til varierede anvendelsesmuligheder kan HC 110 afpasses perfekt til kravene i dit lager.

### Ergonomisk betjening

- Med elektrohydraulisk løftestyring og de let tilgængelige hæve- og sænkeknapper sikres en præcis placering af gaflerne.
- Den elektriske håndstaber er meget let at manøvrere, da styrehjulet kan tvinges i den ønskede position ved hjælp af en forbindelseskæde.
- Ergonomisk anbragte greb gør det lettere at skubbe og manøvrere ved ind- og udstabling.
- Alle betjenings- og displayinstrumenter er anbragt overskueligt.

### Individuel anvendelse

- Forskellige mastvarianter (1.600, 2.500 og 3.000 mm).
- Stabling af 2 paller oven på hinanden eller anvendelse som arbejdsbord.

# Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

| Navn             | Kapacitet / belastning | Løftehøjde (maks.) | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Løftehastighed uden last |
|------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| HC 110 (1600 mm) | 1000 kg                | 3000 mm            | 2175 mm                                   | 0,11 m/s                 |
| HC 110 (2500 mm) | 1000 kg                | 3000 mm            | 2175 mm                                   | 0,11 m/s                 |
| HC 110 (3000 mm) | 1000 kg                | 3000 mm            | 2175 mm                                   | 0,11 m/s                 |

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby  
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens  
Telefon 8987 4800  
kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg, samt vores  
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er  
certificeret. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de  
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**