



Manuel palleløfter

AM l20/l20p

Løftehøjde: 120 mm / Lasteevne: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM I20/I20p



| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Inox AISI 316 (V4A) | Feuerverzinkt |
| Inox AISI 303/304 (V2A) | Verzinkt und gelb chromatiert |

AM I20p





VDI bord

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-----------------|---------|---------|------|-----------------|---------|---------|------|
| Kendetegn | 1.1 | Producent (kort navn) | | Andre (OEM) | | | | | | | |
| | 1.2 | Producentens typebetegnelse | | AM I20p | | | | | | | |
| | 1.3 | Drev | | manuel | | | | | | | |
| | 1.4 | Betjening | | Manuel | | | | | | | |
| | 1.5 | Kapacitet / belastning | Q kg | 2000 | | | | | | | |
| | 1.6 | Lasttyngdepunktsafstand | c mm | 610 | | | | 570 | | | |
| | 1.9 | Akselafstand | y mm | 1245 | | | | 1165 | | | |
| Vægt | 2.1 | Egenvægt | kg | 81 | 78 | | | 75 | | | |
| | 2.1.1 | Egenvægt (inkl. batteri) | kg | 81 | 78 | | | 64 | | | |
| Hjul/chassis | 3.1 | Dæk | | V-BV | N-BN | V-GV | N-GN | V-BV | N-BN | C-GV | N-GN |
| | 3.2 | Dækstørrelse, foran | | Ø 200x50 | | | | | | | |
| | 3.3 | Dækstørrelse, bag | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | |
| | 3.5 | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet) | | 2/2 | | | | | | | |
| | 3.6 | Sporvidde, for | b10 mm | 120 | | | | | | | |
| | 3.7 | Sporvidde, bag | b11 mm | 520 | | | | | | | |
| | Basismål | 4.4 | Slagtilfælde (h3) | h3 mm | 120 | | | | | | |
| 4.9 | | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14 mm | 1170 | | | | | | | |
| 4.14 | | Ståhøjde hævet | h12 mm | 205 | | | | | | | |
| 4.15 | | Højde sænket | h13 mm | 85 | | | | | | | |
| 4.19 | | Samlet længde | l1 mm | 1555 | | | | 1475 | | | |
| 4.21.1 | | Samlet bredde | b1 mm | 680 | | | | | | | |
| 4.22 | | Fork dimensioner | s/ e/l mm | 51 x 160 x 1220 | | | | 51 x 160 x 1140 | | | |
| 4.25 | | Udvendig gaffelafstand | b5 mm | 680 | | | | | | | |
| 4.32 | | Frihøjde til gulvet mellem aksler | m2 mm | 34 | | | | | | | |
| 4.34.1 | | Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs) | Ast mm | 1610 | | | | | | | |
| 4.34.2 | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast mm | 1830 | | | | 1810 | | | | |
| 4.35 | Venderadius | Wa mm | 1410 | | | | 1330 | | | | |
| Ydelsesdata | 5.3 | Sænkehastighed med/uden last | m/s | 0,1 / 0,05 | | | | | | | |
| - Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------|----------------|---------|---------|------|----------------|---------|---------|------|
| Kendtegn | 1.1 | Producent (kort navn) | | Andre (OEM) | | | | | | | |
| | 1.2 | Producentens typebetegnelse | | AM I20p | | | | | | | |
| | 1.3 | Drev | | manuel | | | | | | | |
| | 1.4 | Betjening | | Manuel | | | | | | | |
| | 1.5 | Kapacitet / belastning | Q kg | 2000 | | | | | | | |
| | 1.6 | Lasttyngdepunktsafstand | c mm | 485 | | | | 405 | | | |
| | 1.9 | Akselafstand | y mm | 995 | | | | 835 | | | |
| Vægt | 2.1 | Egenvægt | kg | 72 | 69 | | | 65 | | | |
| | 2.1.1 | Egenvægt (inkl. batteri) | kg | 72 | 69 | 66 | 64 | | | | |
| Hjul/chassis | 3.1 | Dæk | | V-BV | N-BN | V-GV | N-GN | V-BV | N-BN | V-GV | N-GN |
| | 3.2 | Dækstørrelse, foran | | Ø 200x50 | | | | | | | |
| | 3.3 | Dækstørrelse, bag | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | |
| | 3.5 | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet) | | 2/2 | | | | | | | |
| | 3.6 | Sporvidde, for | b10 mm | 120 | | | | | | | |
| | 3.7 | Sporvidde, bag | b11 mm | 520 | | | | | | | |
| | Basismål | 4.4 | Slagtilfælde (h3) | h3 mm | 120 | | | | | | |
| 4.9 | | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14 mm | 1170 | | | | | | | |
| 4.14 | | Ståhøjde hævet | h12 mm | 205 | | | | | | | |
| 4.15 | | Højde sænket | h13 mm | 85 | | | | | | | |
| 4.19 | | Samlet længde | l1 mm | 1305 | | | | 1145 | | | |
| 4.21.1 | | Samlet bredde | b1 mm | 680 | | | | | | | |
| 4.22 | | Fork dimensioner | s/ e/l mm | 51 x 160 x 970 | | | | 51 x 160 x 810 | | | |
| 4.25 | | Udvendig gaffelafstand | b5 mm | 680 | | | | | | | |
| 4.32 | | Frihøjde til gulvet mellem aksler | m2 mm | 34 | | | | | | | |
| 4.34.1 | | Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs) | Ast mm | 1610 | | | | | | | |
| 4.34.2 | | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast mm | 1810 | | | | | | | |
| 4.35 | Venderadius | Wa mm | 1160 | | | | 1000 | | | | |
| Ydelsesdata | 5.3 | Sænkehastighed med/uden last | m/s | 0,1 / 0,05 | | | | | | | |
| <p>- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|-----------------|---------|---------|------|-----------------|---------|---------|------|-------------|
| Kendeteegn | 1.1 | Producent (kort navn) | | Andre (OEM) | | | | | | | | |
| | 1.2 | Producentens typebetegnelse | | AM I20p | | | | | | | | |
| | 1.3 | Drev | | manuel | | | | | | | | |
| | 1.4 | Betjening | | Manuel | | | | | | | | |
| | 1.5 | Kapacitet / belastning | Q kg | 2000 | | | | | | | | |
| | 1.6 | Lasttyngdepunktsafstand | c mm | 610 | | | | 570 | | | | |
| | 1.9 | Akselafstand | y mm | 1245 | | | | 1165 | | | | |
| Vægt | 2.1 | Egenvægt | kg | 75 | 72 | | | | 69 | | | |
| | 2.1.1 | Egenvægt (inkl. batteri) | kg | 75 | 72 | | | | 64 | | | |
| | 2.2 | Akselbelastning med last for/bag | - | - / - | | | | 636 / 1432 | | | | |
| | 2.3 | Akselbelastning uden last for/bag | - | - / - | | | | 21 / 47 | | | | |
| Hjul/chassis | 3.1 | Dæk | | V-BV | N-BN | V-GV | N-GN | V-BV | N-BN | V-GV | N-GN | |
| | 3.2 | Dækstørrelse, foran | | Ø 200x50 | | | | | | | | |
| | 3.3 | Dækstørrelse, bag | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | | |
| | 3.5 | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet) | | 2/2 | | | | | | | | |
| | 3.6 | Sporvidde, for | b10 mm | 120 | | | | | | | | |
| | 3.7 | Sporvidde, bag | b11 mm | 360 | | | | | | | | |
| | Basismål | 4.4 | Slagtilfælde (h3) | h3 mm | 120 | | | | | | | |
| 4.9 | | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14 mm | 1170 | | | | | | | | 1220 / 1170 |
| 4.14 | | Ståhøjde hævet | h12 mm | 205 | | | | | | | | |
| 4.15 | | Højde sænket | h13 mm | 85 | | | | | | | | |
| 4.19 | | Samlet længde | l1 mm | 1555 | | | | 1475 | | | | |
| 4.20 | | Længde inkl. gaffelbagside | l2 mm | - | | | | | | | | 340 |
| 4.21.1 | | Samlet bredde | b1 mm | 520 | | | | | | | | |
| 4.22 | | Fork dimensioner | s/ e/l mm | 51 x 160 x 1220 | | | | 51 x 160 x 1140 | | | | |
| 4.25 | | Udvendig gaffelafstand | b5 mm | 520 | | | | | | | | |
| 4.32 | | Frihøjde til gulvet mellem akser | m2 mm | 34 | | | | | | | | |
| 4.34.1 | | Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs) | Ast mm | 1610 | | | | | | | | |
| 4.34.2 | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast mm | 1830 | | | | 1810 | | | | | |
| 4.35 | Venderadius | Wa mm | 1410 | | | | 1330 | | | | | |
| Ydelsesdata | 5.3 | Sænkehastighed med/uden last | m/s | 0,1 / 0,05 | | | | | | | | |

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------|----------------|---------|---------|------|----------------|---------|---------|------|-----|
| Kendtegn | 1.1 | Producent (kort navn) | | Andre (OEM) | | | | | | | | |
| | 1.2 | Producentens typebetegnelse | | AM I20p | | | | | | | | |
| | 1.3 | Drev | | manuel | | | | | | | | |
| | 1.4 | Betjening | | Manuel | | | | | | | | |
| | 1.5 | Kapacitet / belastning | Q kg | 2000 | | | | | | | | |
| | 1.6 | Lasttyngdepunktsafstand | c mm | 485 | | | | 405 | | | | |
| | 1.9 | Akselafstand | y mm | 995 | | | | 835 | | | | |
| Vægt | 2.1 | Egenvægt | kg | 66 | 63 | | | | 59 | | | |
| | 2.1.1 | Egenvægt (inkl. batteri) | kg | 66 | 63 | | | | 64 | | | |
| Hjul/chassis | 3.1 | Dæk | | V-BV | N-BN | V-GV | N-GN | V-BV | N-BN | V-GV | N-GN | |
| | 3.2 | Dækstørrelse, foran | | Ø 200x50 | | | | | | | | |
| | 3.3 | Dækstørrelse, bag | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | | |
| | 3.5 | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet) | | 2/2 | | | | | | | | |
| | 3.6 | Sporvidde, for | b10 mm | 120 | | | | | | | | |
| | 3.7 | Sporvidde, bag | b11 mm | 360 | | | | 335 | | | | 360 |
| | Basismål | 4.4 | Slagtilfælde (h3) | h3 mm | 120 | | | | | | | |
| 4.9 | | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14 mm | 1170 | | | | | | | | |
| 4.14 | | Ståhøjde hævet | h12 mm | 205 | | | | | | | | |
| 4.15 | | Højde sænket | h13 mm | 85 | | | | | | | | |
| 4.19 | | Samlet længde | l1 mm | 1305 | | | | 1145 | | | | |
| 4.21.1 | | Samlet bredde | b1 mm | 520 | | | | | | | | |
| 4.22 | | Fork dimensioner | s/ e/l mm | 51 x 160 x 970 | | | | 51 x 160 x 810 | | | | |
| 4.25 | | Udvendig gaffelafstand | b5 mm | 520 | | | | | | | | |
| 4.32 | | Frihøjde til gulvet mellem aksler | m2 mm | 34 | | | | | | | | |
| 4.34.1 | | Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs) | Ast mm | 1610 | | | | | | | | |
| 4.34.2 | | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast mm | 1810 | | | | | | | | |
| 4.35 | Venderadius | Wa mm | 1160 | | | | 1000 | | | | | |
| Ydelsesdata | 5.3 | Sænkehastighed med/uden last | m/s | 0,1 / 0,05 | | | | | | | | |
| <p>- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------|----------------|------|---------|---------|----------------|------|---------|---------|
| Kendtegn | 1.1 | Producent (kort navn) | | Andre (OEM) | | | | | | | |
| | 1.2 | Producentens typebetegnelse | | AM I20 | | | | | | | |
| | 1.3 | Drev | | manuel | | | | | | | |
| | 1.4 | Betjening | | Manuel | | | | | | | |
| | 1.5 | Kapacitet / belastning | Q kg | 2000 | | | | | | | |
| | 1.6 | Lasttyngdepunktsafstand | c mm | 405 | | | | 485 | | | |
| | 1.9 | Akselafstand | y mm | 835 | | | | 995 | | | |
| Vægt | 2.1 | Egenvægt | kg | 59 | | 63 | | | | 66 | |
| | 2.1.1 | Egenvægt (inkl. batteri) | kg | 59 | | 63 | | | | 66 | |
| Hjul/chassis | 3.1 | Dæk | | N-GN | V-GV | N-BN | V-BV | N-GN | V-GV | N-BN | V-BV |
| | 3.2 | Dækstørrelse, foran | | Ø 200x50 | | | | | | | |
| | 3.3 | Dækstørrelse, bag | | Ø 80x90 | | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90 | | Ø 80x65 | Ø 80x70 |
| | 3.5 | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet) | | 2/2 | | | | | | | |
| | 3.6 | Sporvidde, for | b10 mm | 120 | | | | | | | |
| | 3.7 | Sporvidde, bag | b11 mm | 360 | | | | | | | |
| | Basismål | 4.4 | Slagtilfælde (h3) | h3 mm | 120 | | | | | | |
| 4.9 | | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14 mm | 1170 | | | | | | | |
| 4.14 | | Ståhhøjde hævet | h12 mm | 200 | | | | | | | |
| 4.15 | | Højde sænket | h13 mm | 85 | | | | | | | |
| 4.19 | | Samlet længde | l1 mm | 1145 | | | | 1305 | | | |
| 4.21.1 | | Samlet bredde | b1 mm | 520 | | | | | | | |
| 4.22 | | Fork dimensioner | s/ e/l mm | 51 x 160 x 810 | | | | 51 x 160 x 970 | | | |
| 4.25 | | Udvendig gaffelafstand | b5 mm | 520 | | | | | | | |
| 4.32 | | Frihøjde til gulvet mellem aksler | m2 mm | 34 | | 38 | | | | | |
| 4.34.1 | | Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs) | Ast mm | 1610 | | | | | | | |
| 4.34.2 | | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast mm | 1810 | | | | | | | |
| 4.35 | Venderadius | Wa mm | 1000 | | | | 1160 | | | | |
| Ydelsesdata | 5.3 | Sænkehastighed med/uden last | m/s | 0,1 / 0,05 | | | | | | | |
| <p>- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|-----------------|------|---------|---------|-----------------|------|---------|---------|
| Kendeteegn | 1.1 | Producent (kort navn) | | Andre (OEM) | | | | | | | |
| | 1.2 | Producentens typebetegnelse | | AM I20 | | | | | | | |
| | 1.3 | Drev | | manuel | | | | | | | |
| | 1.4 | Betjening | | Manuel | | | | | | | |
| | 1.5 | Kapacitet / belastning | Q kg | 2000 | | | | | | | |
| | 1.6 | Lasttyngdepunktsafstand | c mm | 570 | | | | 610 | | | |
| | 1.9 | Akselafstand | y mm | 1165 | | | | 1245 | | | |
| Vægt | 2.1 | Egenvægt | kg | 69 | 72 | | | | 75 | | |
| | 2.1.1 | Egenvægt (inkl. batteri) | kg | 69 | 72 | | | | 75 | | |
| | 2.2 | Akselbelastning med last for/bag | kg | 636 / 1432 | | - / - | | | | | |
| | 2.3 | Akselbelastning uden last for/bag | kg | 21 / 47 | | - / - | | | | | |
| Hjul/chassis | 3.1 | Dæk | | N-GN | V-GV | N-BN | V-BV | N-GN | V-GV | N-BN | V-BV |
| | 3.2 | Dækstørrelse, foran | | Ø 200x50 | | | | | | | |
| | 3.3 | Dækstørrelse, bag | | Ø 80x90 | | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90 | | Ø 80x65 | Ø 80x90 |
| | 3.5 | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet) | | 2/2 | | | | | | | |
| | 3.6 | Sporvidde, for | b10 mm | 120 | | | | | | | |
| | 3.7 | Sporvidde, bag | b11 mm | 360 | | | | | | | |
| | Basismål | 4.4 | Slagtilfælde (h3) | h3 mm | 120 | | | | | | |
| 4.9 | | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14 mm | 1170 | | | | | | | |
| 4.14 | | Ståhøjde hævet | h12 mm | 200 | | | | | | | |
| 4.15 | | Højde sænket | h13 mm | 85 | | | | | | | |
| 4.19 | | Samlet længde | l1 mm | 1475 | | | | 1555 | | | |
| 4.20 | | Længde inkl. gaffelbagside | l2 mm | 340 | - | | | | | | |
| 4.21.1 | | Samlet bredde | b1 mm | 520 | | | | | | | |
| 4.22 | | Fork dimensioner | s/ e/l mm | 51 x 160 x 1140 | | | | 51 x 160 x 1220 | | | |
| 4.25 | | Udvendig gaffelafstand | b5 mm | 520 | | | | | | | |
| 4.32 | | Frihøjde til gulvet mellem aksler | m2 mm | 38 | | | | | | | |
| 4.34.1 | | Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs) | Ast mm | 1610 | | | | | | | |
| 4.34.2 | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast mm | 1810 | | | | 1830 | | | | |
| 4.35 | Venderadius | Wa mm | 1330 | | | | 1410 | | | | |
| Ydelesedata | 5.3 | Sænkehastighed med/uden last | m/s | 0,1 / 0,05 | | | | | | | |

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------|----------------|------|---------|---------|----------------|------|---------|---------|
| Kendtegn | 1.1 | Producent (kort navn) | | Andre (OEM) | | | | | | | |
| | 1.2 | Producentens typebetegnelse | | AM I20 | | | | | | | |
| | 1.3 | Drev | | manuel | | | | | | | |
| | 1.4 | Betjening | | Manuel | | | | | | | |
| | 1.5 | Kapacitet / belastning | Q kg | 2000 | | | | | | | |
| | 1.6 | Lasttyngdepunktsafstand | c mm | 405 | | | | 485 | | | |
| | 1.9 | Akselafstand | y mm | 835 | | | | 995 | | | |
| Vægt | 2.1 | Egenvægt | kg | 65 | | 69 | | | | 72 | |
| | 2.1.1 | Egenvægt (inkl. batteri) | kg | 65 | | 69 | | | | 72 | |
| Hjul/chassis | 3.1 | Dæk | | N-GN | V-GV | V-BV | N-BN | N-GN | V-GV | N-BN | V-BV |
| | 3.2 | Dækstørrelse, foran | | Ø 200x50 | | | | | | | |
| | 3.3 | Dækstørrelse, bag | | Ø 80x90 | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | | Ø 80x65 | Ø 80x70 |
| | 3.5 | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet) | | 2/2 | | | | | | | |
| | 3.6 | Sporvidde, for | b10 mm | 120 | | | | | | | |
| | 3.7 | Sporvidde, bag | b11 mm | 520 | | | | | | | |
| | Basismål | 4.4 | Slagtilfælde (h3) | h3 mm | 120 | | | | | | |
| 4.9 | | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14 mm | 1170 | | | | | | | |
| 4.14 | | Ståhøjde hævet | h12 mm | 200 | | | | | | | |
| 4.15 | | Højde sænket | h13 mm | 85 | | | | | | | |
| 4.19 | | Samlet længde | l1 mm | 1145 | | | | 1305 | | | |
| 4.21.1 | | Samlet bredde | b1 mm | 680 | | | | | | | |
| 4.22 | | Fork dimensioner | s/ e/l mm | 51 x 160 x 810 | | | | 51 x 160 x 970 | | | |
| 4.25 | | Udvendig gaffelafstand | b5 mm | 680 | | | | | | | |
| 4.32 | | Frihøjde til gulvet mellem aksler | m2 mm | 38 | | | | | | | |
| 4.34.1 | | Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs) | Ast mm | 1610 | | | | | | | |
| 4.34.2 | | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast mm | 1810 | | | | | | | |
| 4.35 | Venderadius | Wa mm | 1000 | | | | 1160 | | | | |
| Ydelsesdata | 5.3 | Sænkehastighed med/uden last | m/s | 0,1 / 0,05 | | | | | | | |
| <p>- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------|------|---------|---------|-----------------|------|------|---------|
| Kendtegn | 1.1 | Producent (kort navn) | | Andre (OEM) | | | | | | | |
| | 1.2 | Producentens typebetegnelse | | AM I20 | | | | | | | |
| | 1.3 | Drev | | manuel | | | | | | | |
| | 1.4 | Betjening | | Manuel | | | | | | | |
| | 1.5 | Kapacitet / belastning | Q kg | 2000 | | | | | | | |
| | 1.6 | Lasttyngdepunktsafstand | c mm | 570 | | | | 610 | | | |
| | 1.9 | Akselafstand | y mm | 1165 | | | | 1245 | | | |
| Vægt | 2.1 | Egenvægt | kg | 75 | | 78 | | | | 81 | |
| | 2.1.1 | Egenvægt (inkl. batteri) | kg | 75 | | 78 | | | | 81 | |
| Hjul/chassis | 3.1 | Dæk | | N-GN | V-GV | N-BN | V-BV | N-GN | V-GV | V-BV | N-BN |
| | 3.2 | Dækstørrelse, foran | | Ø 200x50 | | | | | | | |
| | 3.3 | Dækstørrelse, bag | | Ø 80x90 | | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90 | | | Ø 80x65 |
| | 3.5 | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet) | | 2/2 | | | | | | | |
| | 3.6 | Sporvidde, for | b10 mm | 120 | | | | | | | |
| | 3.7 | Sporvidde, bag | b11 mm | 520 | | | | | | | |
| | Basismål | 4.4 | Slagtilfælde (h3) | h3 mm | 120 | | | | | | |
| 4.9 | | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14 mm | 1170 | | | | | | | |
| 4.14 | | Ståhøjde hævet | h12 mm | 200 | | | | | | | |
| 4.15 | | Højde sænket | h13 mm | 85 | | | | | | | |
| 4.19 | | Samlet længde | l1 mm | 1475 | | | | 1555 | | | |
| 4.21.1 | | Samlet bredde | b1 mm | 680 | | | | | | | |
| 4.22 | | Fork dimensioner | s/ e/l mm | 51 x 160 x 1140 | | | | 51 x 160 x 1220 | | | |
| 4.25 | | Udvendig gaffelafstand | b5 mm | 680 | | | | | | | |
| 4.32 | | Frihøjde til gulvet mellem akser | m2 mm | 38 | | | | | | | |
| 4.34.1 | | Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs) | Ast mm | 1610 | | | | | | | |
| 4.34.2 | | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast mm | 1810 | | | | 1830 | | | |
| 4.35 | Venderadius | Wa mm | 1330 | | | | 1410 | | | | |
| Ydelsesdata | 5.3 | Sænkehastighed med/uden last | m/s | 0,1 / 0,05 | | | | | | | |
| <p>- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.</p> | | | | | | | | | | | |

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
KaltenKirchen, er certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**