



Ameise PTE 1.3

Porta-paletes eléctrico (1300 kg)

O fiável porta-paletes manual de classe média.

Para máxima produtividade no transporte de paletes.

Os versáteis e práticos porta-paletes manuais Ameise® PTE 1.3 são os modelos básicos ideais no segmento de porta-paletes elétricos. Devido à sua função totalmente elétrica de condução e elevação, são ideais para carregamento e descarga de camiões na utilização em armazéns e em superfícies comerciais, e como equipamento portátil de camiões.

A tecnologia de iões de lítio em combinação com um design compacto e peso próprio extremamente baixo garantem a máxima eficiência no transporte de paletes. O Ameise® impressiona com o seu pequeno raio de viragem, especialmente em espaços apertados e ambientes sensíveis ao peso.

A bateria de iões de lítio de 48 V garante um desempenho duradouro e disponibilidade máxima, enquanto a função de carregamento de impulso e oportunidade promete um aumento adicional do desempenho. O manuseamento simples e intuitivo torna o porta-paletes um ajudante indispensável.

Seus benefícios num piscar de olhos

- Equipamento de nível básico ideal para uma utilização ligeira e ocasional.
- Ideal para carregamento e descarga de camiões e como equipamento portátil.
- Bateria de iões de lítio de 48 V com carregador da bateria externo.
- Substituição rápida da bateria para elevada disponibilidade e flexibilidade.
- Aconselhamento fiável por parte do serviço de assistência técnica da Jungheinrich.

O seu equipamento Ameise para máximos benefícios para o cliente.

Barato

O melhor desempenho a um preço reduzido.

- Bateria de iões de lítio de 48 V.
- Bateria de substituição opcional para tempos de utilização prolongados e operação de vários turnos.
- Troca de bateria mais rápida e descomplicada graças ao sistema encaixe.
- A bateria de iões de lítio permite uma alta eficiência de custos através de ciclos de vida mais longos e isenção de manutenção.
- Disponibilidade máxima e tempos de carga muito reduzidos.
- Processos de carregamento eficientes sem infraestruturas de carregamento dispendiosas.

Fiável

Qualidade robusta para várias aplicações.

- Boa tração das rodas de carga tandem para uma utilização segura em áreas no interior e no exterior.
- O sistema eletrónico encapsulado e particularmente protegido permite a utilização no exterior ocasional.
- Manuseamento fácil através do elemento de comando ergonómico adequado para esquerdistas e destros.
- O travão magnético garante uma maior segurança em declives e na utilização de rampas.

Confortável

Máximo conforto de operação em cada utilização.

- Design aberto para fácil acesso a todos os componentes do equipamento.
- Braço de timão perfeitamente adaptado ao operador com codificação de cores simples e símbolos dos botões sem desgaste para uma operação intuitiva.
- Aconselhamento pelo serviço de assistência ao cliente da Jungheinrich com mais de 3000 técnicos de assistência em todo o mundo.
- Entrega rápida e descomplicada de peças de reposição caso necessário.

Visão geral do modelo

Sempre a melhor escolha.

Nome	Capacidade de carga/carga	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
PTE 1.3 (550x1150 mm)	1300 kg	5 km/h	2095 mm	0,03 m/s