



Manuel palleløfter

AM 30

Løftehøjde: 120 mm / Lasteevne: 3000 kg

 **JUNGHEINRICH**

Den robuste håndløftevogn

til tunge laster.

Hurtigløft giver enkel og sikker håndtering.

Den robuste og særligt manøvredygtige håndløftevogn AM 30 er ideel til transport af tunge laster over korte afstande. Den er overraskende stille og manøvredygtig. Det skyldes dens kompakte format og en særlig stor styreradius. De kromaterede bøsninger på hjul og led betyder, at palleløfteren kan trækkes og skubbes uden større anstrengelse. Styrestangshåndtaget kan bekvemt og intuitivt anvendes af både højre- og venstrehåandede, hvilket gør arbejdet i din virksomhed ergonomisk og sikkert. Med det hærdede stål og de stabile gafler flytter AM 30 særligt tunge laster uden problemer. Desuden gør det ekstra forstærkede chassis denne palleløfter til en pålidelig ledsager på lageret og i lastbilen. Til transport af varer med ekstreme tyngdepunkter kan der fås forskellige gaffellængder, der kan tilpasses individuelt til dine behov.



Approved
Jungheinrich quality

Gennemprøvet kvalitet fra Jungheinrich

I årtier har mærket Jungheinrich stået for den højeste pålidelighed, førsteklasses maskiner samt en omfattende service, som du til enhver tid kan stole på.

Jungheinrich fokuserer altid på maksimal kvalitet, lige fra den enkle håndløftevogn til det fuldautomatiske logistiksystem.

Alle fordele ved første øjekast

- Robust konstruktion med førsteklasses pumpehydraulik
- Tidsbesparende hurtigløft til laster på op til 120 kg
- Ergonomisk styrestangshåndtag til højre- og venstrehåandede
- Fleksibelt styreudslag indtil 105° giver meget fin manøvredygtighed
- Vedligeholdelsesfri takket være permanent smurte forbindelser

Din Jungheinrich-håndløftevogn giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Ved hjælp af standardhurtigløftet kan varer transporteres endnu mere effektivt. Med den specielle sænkeventil anbringes dine varer præcist.

Effektiv håndtering

- Hurtigløft som standard (op til 120 kg) betyder, at europaller løftes fri af gulvet med kun 3 pumpeslag.
- Opnå den maksimale løftehøjde efter blot 5 pumpeslag.
- Særlig præcis og doseret sænkning takket være den særlige sænkeventil.
- Det optimerede hydrauliksystem reducerer den nødvendige pumpekraft.
- Den nødvendige trækraft reduceres ved hjælp af de lejrede hjul.
- Et betjeningselement, der er lige let at betjene for venstre- som højrehåndede.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Den særligt robuste konstruktion gør det muligt at transportere tunge laster hver dag uden problemer. I den forbindelse er manøvreduktighed og sikkerhed i fokus.

Sikker og robust

- Særligt forstærket chassis til transport af meget tunge laster.
- Forskellige gaffellængder giver sikker transport af laster med ekstreme tyngdepunkter.
- Meget let at manøvrere, også i snævre gange eller på lastbilen.

Maksimal stabilitet og holdbarhed

- Stabile gafler og strømlinede former.
- Svejset styrestangsophæng.
- Beskyttede indløbsruller.
- Hærdet stål.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Meget fine køreegenskaber, ingen vedligeholdelse samt lang levetid overbeviser i enhver situation, uanset om det er med eller uden ekstraudstyr.

Støjsvag

- Særlig letkørende og holdbar takket være kromaterede bøsninger på hjul og led.
- Rigtig gode køreegenskaber, også uden smøring af forbindelserne.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	1803 mm
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	2683 mm

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**