



Ameise PTE 1.1

Akumulatorowy unoszący wózek widłowy (1100 kg)

Inteligentny model podstawowy w segmencie ręcznych wózków paletowych.

Maksymalna wydajność podczas transportu palet.

Wszechstronne akumulatorowe ręczne wózki paletowe Ameise® PTE 1.1 jako modele podstawowe doskonale uzupełniają flotę przeznaczoną do obsługi palet w różnych branżach. Ekonomiczne podnoszenie i przemieszczanie towarów jest możliwe dzięki wysokiej jakości technologii pomp hydraulicznych Ameise.

Dzięki kompaktowej konstrukcji, małemu promieniowi skrętu i wyjątkowo niskiej masie własnej akumulatorowe wózki unoszące idealnie sprawdzą się szczególnie w małej przestrzeni lub na przykład przy załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych.

24-woltowy akumulator litowo-jonowy gwarantuje stałą wydajność, krótki czas ładowania i maksymalną dostępność. Łatwa i intuicyjna obsługa wózka unoszącego zapewnia najlepszą ergonomię pracy.

Państwa korzyści

- Model podstawowy do w pełni elektrycznego unoszenia i jazdy.
- Do okazjonalnego załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych.
- Akumulator litowo-jonowy 24 V z krótkim czasem ładowaniem.
- Szybka wymiana akumulatora i opcjonalny akumulator na wymianę.
- Niezawodna opieka serwisu Jungheinrich.

Wózek Ameise zapewniający maksymalne korzyści dla klienta.

Ekonomiczny

Najlepsza wydajność w niskiej cenie.

- Akumulator litowo-jonowy 24 V.
- Dołączony zewnętrzny prostownik do szybkiego doładowania.
- Szybka i nieskomplikowana wymiana akumulatora bez użycia narzędzi dzięki praktycznemu systemowi wtyków.
- Akumulator litowo-jonowy umożliwia wysoką efektywność kosztową dzięki długiej żywotności urządzenia i bezobsługowej pracy.
- Maksymalna dostępność dzięki bardzo krótkim czasom ładowania.
- Wydajne procesy ładowania bez konieczności posiadania kosztownej infrastruktury.

Niezawodny

Wysoka wytrzymałość podczas różnych zastosowań.

- Dobra trakcja pojedynczych kół nośnych dla bezpiecznego użytkowania w magazynach i pomieszczeniach zamkniętych.
- Obudowana i specjalnie zabezpieczona elektronika pozwala na okazjonalne użycie na zewnątrz.
- Bezstopniowa regulacja prędkości i doskonałe hamulce.
- Łatwa obsługa dzięki ergonomicznemu elementowi obsługi, który jest przystosowany do potrzeb lewo- i praworęcznych operatorów.

Wygodny

Maksymalny komfort obsługi niezależnie od zastosowania.

- Otwarta konstrukcja zapewniająca łatwy dostęp do wszystkich elementów wózka.
- Przystosowane optymalnie do potrzeb operatora ramię dyszla z oznaczeniem kolorystycznym i odpornymi na ścieranie symbolami na klawiszach umożliwia intuicyjną obsługę.
- Zamek magnetyczny zamiast klucza.
- W razie potrzeby szybka dostawa części zamiennych.
- Wsparcie działu obsługi klienta Jungheinrich z ponad 3000 techników serwisu na całym świecie.

Przegląd modeli

Zawsze najlepszy wybór.

Nazwa	Udźwig / ładunek	Prędkość jazdy bez ładunku	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Prędkość podnoszenia bez ładunku
PTE 1.1 (520x1 150 mm)	1100 kg	4,8 km/h	2007 mm	0,04 m/s